

**Elektro Heißluftofen, für die Bäckerei, Luftbefeuchter,  
mechanische Steuerung, dreiphasig, 4 Backbleche (600x400  
mm)**

**Preis: 1.035,00 € + IVA**

---



**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Bäckereibacköfen & Kombidämpfer

---

### Kurzbeschreibung

- Elektromechanischer Ofen mit manueller Luftbefeuchtung
  - Ergonomischer Griff und Klapptür
  - 50 mm Wärmeisolierung
  - Temperatureinstellung von 50 °C bis 300 °C und Garzeit bis zu 120 Minuten. Dauerbetrieb möglich
  - Innenbeleuchtung
- 

### Beschreibung

**Elektro Heißluftofen, für die Bäckerei, Luftbefeuchter, mechanische Steuerung, dreiphasig, 4 Backbleche (600x400 mm)**

Der **elektrische Heißluftofen** eignet sich hervorragend für den **Konditoreibetrieb**. Im Gegensatz zu anderen statischen Backöfen ist die Backzeit kürzer und die Wärmeverteilung gleichmässiger. **2 Ventilatoren (die sich immer nur in eine Richtung drehen)** sorgen für eine verstärkte Luftzirkulation. Falls also nicht richtig vorgeheizt wird werden die Produkte nicht geichmässig erwärmt und gebacken.

Der **Luftbefeuchter** (er muss an der Wasserversorgung angeschlossen sein) wird vom Benutzer manuell mithilfe eines Schalters auf dem Bedienfeld gesteuert. Der eingeschaltene Luftbefeuchter speist die Kammer der Ventilatoren mit Wasser. Der dabei entstehende Dampf sorgt dafür dass die Gebäckwaren gut aufgehen und weich und saftig werden.

Die Temperatur und der Backvorgang wird **mechanisch** eingestellt. Auf dem Bedienfeld befindet sich der **Schalter für den Luftbefeuchter, der Timer (regulierbar von 1 - 120')**, **die Kontrollleuchte für den Timer, die Kontrolllampe für die Temperatur, und der Thermostat (50° bis 300°)**.

**Regulierbare Temperatur: 30°C a 260°C.**

Der Heißluftbackofen ist aus **Edelstahl** und eignet sich **für 4 Backbleche (600x400 mm)**. Die Klapptür besitzt einen

## Kundenauftrag

robusten, ergonomischen Griff.

Er lässt sich schnell und einfach reinigen da die **Ecken im Innenraum abgerundet** sind und das **Einschubgestell herausgenommen** werden kann. Die Herstellungsweise des Innenbodens erleichtert das Ablaufen der Kondensflüssigkeit.

DER HEISSLUFTOFEN BESITZT KEINEN WASSERABLAUF.

Standardausstattung:

1 Gitter (600x400 mm).

2 Ventilatoren (in eine Richtung drehend).

Innenbeleuchtung

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN KANN AN DEN HEISSLUFTOFEN MIT KLAPPTÜR KEIN ZUBEHÖR ANGEBRACHT WERDEN. ES WIRD EMPFOHLEN IHN AUF EINEN FESTEN UND SICHEREN UNTERGRUND ZU STELLEN.

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 724 mm x T 730 mm x H 598 mm
<b>Spannung</b>	dreiphasig - 400 V
<b>Betriebstemperatur</b>	50 °C/300 °C
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter (600x400 mm), 2 Ventilatoren (in eine Richtung drehend), Innenbeleuchtung
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	380-415V 50/60 Hz
<b>Gewicht</b>	52 Kg
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Gesamte elektrische Leistung</b>	4,8 kw
<b>Ausführung Backofen</b>	Elektrobackofen
<b>Timer</b>	1-120'
<b>Eigenschaften der Tür</b>	Doppelglastür zum Aufklappen
<b>Art des Backofens</b>	Konvektion
<b>Führungsschienen</b>	abnehmbar
<b>Backofen</b>	für Bäckereien und Konditoreien
<b>Bedienfeld des Ofens</b>	mechanisch
<b>Anzahl der Backblechen</b>	4 Bleche 600 x 400 mm
<b>Grillfunktion</b>	nein
<b>Backenphasen</b>	nein
<b>Luftbefeuchter</b>	ja
<b>Selbstreinigung</b>	nein
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Vapore diretto</b>	No