

**Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 2 Ablage, kubisch,
kundenseitiger Vorhang, L 1135 mm**

Preis: 4.466,00 € + IVA



Referenz: IV2T12CR

Kategorie: Einbau-Kühlvitrienen

Beschreibung

Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 2 Ablage, kubisch, kundenseitiger Vorhang, L 810 mm , Temperatur +3°C/+10°C

Die Einbau-Kühlvitrine ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten.

Die Abstellfläche ist aus Edelstahl AISI304 mit Scotch Brite Gleitschleifen und die Außenstruktur aus verzinktem Edelstahl und Aluminium. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum (40Kg/m³- mit FCKW- und HFCKW-freiem Cilopentan). Die Struktur der Vitrine ist aus Edelstahl AISI 304 mit gehärteten Gläser.

Die Bedienerseite ist mit 2 Schiebetüren, Led-Beleuchtung und zwei höhenverstellbare Einlegeböden (maximale Höhe: 150 mm) ausgestattet. Die Kundenseite ist offen und mit einen wärmeisolierten Vorhang.

Die Wanne wird durch einen Verdampfer im Boden gekühlt.

Die **erzwungene Lüftung** ermöglicht eine korrekte und gleichmäßige Kälteverteilung in der Vitrine und die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Lüftungsplatte, der Verdampfer, die Ventile sind alle abnehmbar, deshalb ist ihre Reinigung sehr leicht. Die Brühgruppe sind auf Schienen und das Kühlaggregat ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert um eine einfache Wartung zu ermöglichen.

Das Kühlmittel ist das **R455A**, das eine hohe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

Die Temperatur liegt zwischen +3°C und +10°C, die Vitrine gehört zu der Klimaklasse 3 (+25°C, 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtauung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabstände.

STANDARD AUSSTATTUNG:

-2 Einlegeböden

-Vorhang

-Led-Innenbeleuchtung

-2 Plexiglasschiebetüren

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Kundenauftrag

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------|--|
| Leistung | 900 W |
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Standardausstattung | 2 Einlegeböden, Led-Innenbeleuchtung, Vorhang, 2 Plexiglasschiebetüren |
| Spannung | 230 V - 50 Hz |
| Temperatur | + 3 °C/+10°C |
| Höhe | 1350 mm |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Kältemittel (Gas) | R455A |
| Typ der Vitrinen | Kühltheke |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Länge | 1135 mm |
| Tiefe | 740 mm |
| Einbaumaße | 1115 mm x 720 mm |
| Ausführung Einbauvitrine | Kubische Kühlvitrine 2 Ablagen mit Vorhang |

Erstellt am 25/05/2026