



**Kartoffelschäler mit Untergestell,
einphasig, Fassungsvermögen 5 kg,
Produktionsleistung 60 kg/H**

MODELL: PPF5MN

Außenmaße

B 520 x T 700 x H 1010 mm

1.074,00 € + IVA



Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 520 mm x T 700 mm x H 1010 mm
Leistung	0,37 kW (0,5 HP)
Nettogewicht	27 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V / 1 PH

Stundenleistung	60 kg/h
Fassungsvermögen	5 kg Kartoffeln/ Knollen
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	Schleifscheibe (Schleifteller), Untergestell

Beschreibung

Kartoffelschäler mit Untergestell, einphasig, Fassungsvermögen 5 kg, Produktionsleistung 60 kg/H

Der Kartoffelschäler ist aus robustem AISI304-Edelstahl und besitzt einen transparenten Deckel aus lebensmittelverträglichen Polycarbonat. Das Gerät ist sehr einfach zu reinigen und instandzuhalten.

Der Kartoffelschäler ist ideal für Betriebe die täglich große Mengen an Knollengemüse, wie z.B. Möhren oder Kartoffel, verarbeiten. Er ist platzsparend, einfach handzuhaben und hilft Arbeitszeit zu sparen.

Da er mit Sicherheitsvorkehrungen, die den europäischen Vorschriften entsprechen, ausgestattet ist, kann für ein sicheres Arbeiten gewährleistet werden. Der Sicherheitsmikroschalter befindet sich am oberen Deckel und an der Auslassöffnung. Der Sicherheitsmikroschalter stoppt die Maschine wenn der obere Deckel oder der Deckel an der Auslassöffnung geöffnet werden. Der Schaltschütz erfordert einen spontanen Neustart des Geräts im Falle eines zufälligen Stromausfalls.

Das einfach handzuhabende Gerät besitzt folgende Bedienelemente: eine Strom-Kontrollleuchte die anzeigt, dass das Gerät unter Strom steht; eine Betriebskontrollleuchte die anzeigt, dass das Gerät in Betrieb ist; ein Timer mit dem man die gewünschte Zeit (0-4 min) einstellen kann und eine Entleerungs-Taste mit der man am Ende des Arbeitszyklus das Gerät entleeren kann.

Das Knollengemüse wird aufgrund der dauerhaften und automatischen Wasserzufuhr und der Schleifscheibe (Schleifteller) auf optimale Weise geschält.

ACHTUNG: Um für einen korrekten Betrieb der Maschine gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass sie mithilfe des mitgelieferten Schlauches (1500 mm) an den entsprechenden Wasseranschluss angeschlossen wird. Der Wasserauslauf muss in Schräglage sein um den Abtransport der Schlacke zu erleichtern. Das Abflussrohr muss einen Durchmesser von 90 mm haben.

Standardausstattung:

Schleifscheibe (Schleifteller).

Untergestell

FOTO REIN INDIKATIV