



**Kartoffelschäler, Standgerät,  
einphasig, Fassungsvermögen 25 kg,  
Produktionsleistung 450 kg/H**

**MODELL: PPN25MN**

**Außenmaße**

B 540 x T 900 x H 1040 mm

**1.928,00 € + IVA**



 **Auf Lager verfügbar**

<b>Außenmaße</b>	B 540 mm x T 900 mm x H 1040 mm
<b>Leistung</b>	1,1 kW ( 1,5 HP )
<b>Nettogewicht</b>	61 kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Spannung</b>	230 V / 1 PH

<b>Stundenleistung</b>	450 kg/h
<b>Fassungsvermögen</b>	25 kg Kartoffeln/ Knollen
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino
<b>Standardausstattung</b>	Schleifscheibe (Schleifteller)

**Beschreibung**

**Kartoffelschäler, Standgerät, einphasig, Fassungsvermögen 25 kg, Produktionsleistung 450 kg/H**

Der Kartoffelschäler ist aus robustem **AISI304-Edelstahl** und besitzt einen **transparenten Deckel aus lebensmittelverträglichen Polycarbonat**. Das Gerät ist sehr einfach zu reinigen und instandzuhalten.

Der Kartoffelschäler ist ideal für Betriebe die täglich große Mengen an Knollengemüse, wie z.B. Möhren oder Kartoffel, verarbeiten. Er ist platzsparend, einfach handzuhaben und hilft Arbeitszeit zu sparen.

Da er mit **Sicherheitsvorkehrungen**, die den europäischen Vorschriften entsprechen, ausgestattet ist, kann für ein sicheres Arbeiten gewährleistet werden. Der Sicherheitsmikroschalter befindet sich am oberen Deckel und an der Auslassöffnung. Der **Sicherheitsmikroschalter** stoppt die Maschine wenn der obere Deckel oder der Deckel an der Auslassöffnung geöffnet werden. Der Schaltschütz erfordert einen spontanen Neustart des Geräts im Falle eines zufälligen Stromausfalls.

Das einfach handzuhabende Gerät besitzt folgende Bedienelemente: eine **Strom-Kontrollleuchte** die anzeigt, dass das Gerät unter Strom steht; eine **Betriebskontrollleuchte** die anzeigt, dass das Gerät in Betrieb ist; ein **Timer** mit dem man die gewünschte Zeit (0-4 min) einstellen kann und eine **Entleerungs-Taste** mit der man am Ende des Arbeitszyklus das Gerät entleeren kann.

Das Knollengemüse wird aufgrund der dauerhaften und automatischen Wasserzufuhr und der **Schleifscheibe (Schleifteller)** auf optimale Weise geschält.

ACHTUNG: Um für einen korrekten Betrieb der Maschine gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass sie mithilfe des mitgelieferten Schlauches (1500 mm) an den entsprechenden Wasseranschluss angeschlossen wird. Der Wasserauslauf muss in Schräglage sein um den Abtransport der Schlacke zu erleichtern. Das Abflussrohr muss einen Durchmesser von 50 mm haben.

Standardausstattung:

Schleifscheibe (Schleifteller)

**FOTO REIN INDIKATIV**