

Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 2 Ablage, kubisch, Frontglas geschlossen, L 1135 mm

MODELL: IV2T12CRVTR

5.215,00 € + IVA

Lieferzeiten anfragen

Höhe	1350 mm
Länge	1135 mm
Tiefe	740 mm
Einbaumaße	1115 mm x 720 mm
Leistung	900 W
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V - 50 Hz

Kältemittel (Gas)	R455A
Standardausstattung	2 Einlegeböden, Led-Innenbeleuchtung, 2 Ple x iglasschiebetüren
Kühlung	Umluftkühlung
Typ der Vitrinen	Kühltheke
Kühlung	Umluftkühlung
Ausführung Einbauvitrine	Kubische, Belüftete Kühlvitrine mit 2 Ablagen
Normative	CE

Beschreibung

Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 2 Ablage, kubisch, Frontglas geschlossen, L 1135 mm , Temperatur +3°C/+10°C

Die Einbau-Kühlvitrine ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten.

Sie ist für die Auslage von Backwaren, Brötchen und Snacks besonders geeignet.

Die Abstellfläche ist aus Edelstahl AISI304 mit Scoth Brite Gleitschleifen und die Außenstruktur aus verzinktem Edelstahl und Aluminium. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum (40Kg/m3- mit FCKW- und HFCKW-freiem Cilopentan). **Die Struktur der Vitrine ist aus Edelstahl AISI 304 mit gehärteten Gläser.**

Die Bedienerseite ist mit 2 Schiebetüren, Led-Beleuchtung und zwei höhenverstellbare Einlegeböden (maximale Höhe: 150 mm)

ausgestattet. Die Kundenseite bestehet aus gehärtetem Glas, das nicht öffenbar ist.

Die Wanne wird durch einen Verdampfer im Boden gekühlt.

Die **erzwungene Lüftung** ermöglicht eine korrekte und gleichmäßige Kälteverteilung in der Vitrine und die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Lüftungsplatte, der Verdampfer, die Ventile sind alle abnehmbar, deshalb ist ihre Reinigung sehr leicht. Die Brühgruppe sind auf Schienen und das Kühlaggregat ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert um eine einfache Wartung zu ermöglichen.

Das Kühlmittel ist das **R455A,** das eine höhe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

Die Temperatur liegt zwischen +3°C und +10°C, die Vitrine gehört zu der Klimaklasse 3 (+25°C, 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtauung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabstände.

STANDARDAUSSTATTUNG:

-2 Einlegeböden

-Led-Innenbeleuchtung

-2 Plexiglasschiebetüren

FOTO REIN INDIKATIV