

**Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 3 Ablage, kubisch,
Frontglas geschlossen, L 1135 mm**

Preis: 5.431,00 € + IVA



Referenz: IVGT12CRVTR

Kategorie: Einbau-Kühlvitrienen

Beschreibung

Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 3 Ablage, kubisch, Frontglas geschlossen, L 1135 mm , Temperatur +3°C/+10°C

Die Einbau-Kühlvitrine ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten.

Sie ist für die Auslage von Backwaren, Brötchen und Snacks besonders geeignet.

Die Abstellfläche ist aus Edelstahl AISI304 mit Scotch Brite Gleitschleifen und die Außenstruktur aus verzinktem Edelstahl und Aluminium. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum (40Kg/m³- mit FCKW- und HFCKW-freiem Ciloentan). Die Struktur der Vitrine ist aus Edelstahl AISI 304 mit gehärteten Gläser.

Die Bedienerseite ist mit 2 Schiebetüren, Led-Beleuchtung und drei höhenverstellbare Einlegeböden (maximale Höhe: 150 mm) ausgestattet. Die Kundenseite besteht aus gehärtetem Glas, das nicht öffnbar ist.

Die Wanne wird durch einen Verdampfer im Boden gekühlt.

Die erzwungene Lüftung ermöglicht eine korrekte und gleichmäßige Kälteverteilung in der Vitrine und die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Lüftungsplatte, der Verdampfer, die Ventile sind alle abnehmbar, deshalb ist ihre Reinigung sehr leicht. Die Brühgruppe sind auf Schienen und das Kühlaggregat ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert um eine einfache Wartung zu ermöglichen.

Das Kühlmittel ist das **R455A**, das eine hohe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

Die Temperatur liegt zwischen +3°C und +10°C, die Vitrine gehört zu der Klimaklasse 3 (+25°C, 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtauung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabstände.

STANDARD AUSSTATTUNG:

-3 Einlegeböden

-Led-Innenbeleuchtung

-2 Plexiglasschiebetüren

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Kundenauftrag

Merkmal	Wert
Leistung	900 W
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	3 Einlegeböden, Led-Innenbeleuchtung, 2 Plexiglasschiebetüren
Spannung	230 V - 50 Hz
Temperatur	+ 3 °C/+10°C
Höhe	1550 mm
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R455A
Typ der Vitrinen	Kühltheke
Kühlung	Umluftkühlung
Länge	1135 mm
Tiefe	740 mm
Klimaklasse	3
Einbaumaße	1115 mm x 720 mm
Ausführung Einbauvitrine	Kubische, Belüftete Kühlvitrine mit 3 Ablagen

Erstellt am 25/04/2026