

# Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 3 Ablage, kubisch, Frontglas geschlossen, L 1785 mm

## MODELL: IVGT20CRVTR

## 7.080,00 € + IVA

Lieferzeiten anfragen

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 1550 mm |
| **Länge** | 1785 mm |
| **Tiefe** | 740 mm |
| **Einbaumaße** | 1785 mm x 720 mm |
| **Leistung** | 1400 W |
| **Spannung** | einphasig - 230 V |
| **Spannung** | 230 V - 50 Hz |
| **Temperatur** | + 3 °C/+10°C |

| | |
|---|---|
| **Kältemittel (Gas)** | R455A |
| **Standardausstattung** | 3 Einlegeböden, Led-Innenbeleuchtung, 2 Ple x iglasschiebetüren |
| **Kühlung** | Umluftkühlung |
| **Typ der Vitrinen** | Kühltheke |
| **Kühlung** | Umluftkühlung |
| **Klimaklasse** | 3 |
| **Ausführung Einbauvitrine** | Kubische, Belüftete Kühlvitrine mit 3 Ablagen |
| **Normative** | CE |

## Beschreibung

**Einbau-Kühlvitrine, Umluftkühlung, 3 Ablage, kubisch, Frontglas geschlossen, L 1785 mm , Temperatur +3°C/+10°C**

Die Einbau-Kühlvitrine ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten.

Sie ist für die Auslage von Backwaren, Brötchen und Snacks besonders geeignet.

**Die Abstellfläche ist aus Edelstahl AISI304 mit Scoth Brite Gleitschleifen und die Außenstruktur aus verzinktem Edelstahl und Aluminium. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum** (40Kg/m3- mit FCKW- und HFCKW-freiem Cilopentan). **Die Struktur der Vitrine ist aus Edelstahl AISI 304 mit gehärteten Gläser.**

**Die Bedienerseite ist mit 2 Schiebetüren, Led-Beleuchtung und drei höhenverstellbare Einlegeböden (maximale Höhe: 150 mm) ausgestattet. Die Kundenseite bestehet aus gehärtetem Glas, das nicht öffenbar ist.**

**Die Wanne wird durch einen Verdampfer im Boden gekühlt.**

Die erzwungene Lüftung ermöglicht eine korrekte und gleichmäßige Kälteverteilung in der Vitrine und die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Lüftungsplatte, der Verdampfer, die Ventile sind alle abnehmbar, deshalb ist ihre Reinigung sehr leicht. Die Brühgruppe sind auf Schienen und das Kühlaggregat ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert um eine einfache Wartung zu ermöglichen.

Das Kühlmittel ist das **R455A**, das eine höhe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

**Die Temperatur liegt zwischen +3°C und +10°C, die Vitrine gehört zu der Klimaklasse 3 (+25°C, 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtauung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabständen.**

STANDARDAUSSTATTUNG:

-2 Einlegeböden

-Led-Innenbeleuchtung

-2 Plexiglasschiebetüren

**FOTO REIN INDIKATIV**