

## Einbau Snack-Kühlvitrine, 1 Ablage, Kühleinheit, L 2000 mm

Preis: 4.890,00 € + IVA

---



---

**Referenz:** IVS1200G

**Kategorie:** Einbau-Kühlvitrienen

---

### Beschreibung

Einbau Snack-Kühlvitrine, 1 Ablage, gerades Frontglas, 2 Plexiglasschiebetüren, Kühleinheit, Temperatur +3°C/+10°C

Die Einbau Snack-Kühlvitrine ist ideal für die Integration in bestehende Tragstrukturen ohne auf Geschmack und Design zu verzichten.

**Die Abstellfläche ist aus Edelstahl AISI304 mit Scotch Brite Gleitschleifen. Die Isolierung ist aus hochdichtem Polyurethanschaum (40Kg/m<sup>3</sup>- mit FCKW- und HFCKW-freiem Cilopentan). Die Struktur der Vitrine ist aus Edelstahl 304 mit gehärteten Gläser.**

**Die Einbau Snack-Vitrine verfügt über zwei Plexiglasschiebetüren an der Bedienerseite und über ein gerades Glas an der Kundenseite. Sie ist mit 1 Ablage und Led- Beleuchtung ausgestattet.**

**Die Wanne wird durch einen Verdampfer gekühlt.**

Die **erzwungene Lüftung** ermöglicht eine korrekte und gleichmäßige Kälteverteilung in der Vitrine und die Temperatur kann elektronisch geregelt werden.

Die Lüftungsplatte, der Verdampfer, die Ventile sind alle abnehmbar, deshalb ist ihre Reinigung sehr leicht. Die Brühgruppe sind auf Schienen und das Kühlaggregat ist auf einem abnehmbaren Gestell montiert um eine einfache Wartung zu ermöglichen.

Das Kühlmittel ist das **R455A**, das eine hohe Kühlleistung, eine optimale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit garantiert. Dieses Gas ist vielseitiger als Propangas dennoch schwer entflammbar.

**Die Temperatur liegt zwischen +3°C und +10°C, die Vitrine gehört zu der Klimaklasse 3 (+25°C, 60% Luftfeuchtigkeit) und die Abtauung am Gruppenstopp erfolgt mit einstellbaren Zeitabstände.**

#### STANDARD AUSSTATTUNG:

-1 Einlegeböden aus Glas

-Led-Innenbeleuchtung

-2 Plexiglasschiebetüren

-Kühleinheit

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

### Eigenschaften

## Kundenauftrag

Merkmal	Wert
<b>Leistung</b>	900 W
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Glaseinlegeböden, Led-Innenbeleuchtung, 2 Plexiglasschiebetüren, Kühleinheit
<b>Spannung</b>	230 V - 50 Hz
<b>Temperatur</b>	+ 3 °C/+10°C
<b>Höhe</b>	630 mm
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R455A
<b>Typ der Vitrinen</b>	Kühltheke
<b>Länge</b>	2000 mm
<b>Tiefe</b>	820 mm
<b>Ausführung Einbauvitrine</b>	Belüftete Kühlvitrine mit 1 Ablage
<b>Gasmenge</b>	900 gr