

Fleischkühlvitrine, B 760 mm x T 760 mm x H 1960 mm, 2-türig, Temperatur -5°C/+ 10°C

MODELL: CAR2

Außenmaße

B 1500 x T 760 x H 1930 mm

8.733,00 € + IVA

Produzione in 15/20 gg

Außenmaße	B 1500 mm x T 760 mm x H 1930 mm
Innenmaße	B 1400 mm x T 660 mm x H 1270 mm
Nettogewicht	280 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-5 °C / +10 °C
Kältemittel (Gas)	R452
Leistungsverbrauch	1 kW
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	1400 l
Anzahl der Lichte	2 Neonlampen
Temperatur (+/-)	Positiv
Standardausstattung	2 Rohre für Fleischhaken, 4 Gitter, 2 Neonlampen
Außenmaterial	Silber- oder Bronzeausführung

Motorleistung	Inklusive Motor, Leistung 1200 W
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Aus säurebeständigem Edelstahl AISI 316 hergestellt
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag wechselbar
Art des Kühlschrankes	Fleischkühlschrank
Temperaturregelung	elektronisch
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Fächer	1 einzelnes Fach
Kompressor	1
Baumaterial	Finitura in argento o bronzo
Anzahl der Glasseiten	4
Normative	CE

Beschreibung

Fleischkühlvitrine, Umluftkühlung, Außenmaße B 760 mm x T 760 mm x H 1960 mm, 2+2 Innenroste, Temperatur von -5°C bis + 10°C

Die belüftete Fleischkühlvitrine ist ideal für die Aufbewahrung und Präsentation von frischem **Fleisch, Wurstwaren und Fisch;** sie ermöglicht die Präsentation der Produkte in der Öffentlichkeit und gewährleistet gleichzeitig **eine perfekte Kühlung** und **Konservierung des Produkts.**

Die Außenstruktur besteht aus einer Zweikammer-Verglasung und einer silber- oder bronzefarbenen Aluminiumoberfläche, während das Innere **aus säurebeständigem Edelstahl AISI 316 gefertigt ist.**

Die Tür ist fix und das Scharnier befindet sich auf der rechten Seite. Die Umkehrung des Türbandes muss bei der Bestellung angegeben werden.

Im Inneren verfügt die Vitrine über **2 Edelstahlrohre für Haken und 2+2 Roste mit den Maßen B 600 mm x T 550 mm**, damit Sie Ihre Produkte optimal präsentieren können.

Die Kühlung ist belüftet und der Temperaturbereich reicht von -5°C bis + 10°C.

Es gibt einen Kompressor, und die Luftzirkulation an den Innenwänden erfolgt durch mechanischen Vorrichtungen, um eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Raum zu gewährleisten. Die Entfrostung erfolgt automatisch mit Heißgas und elektronischer Steuerung.

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- 2 ROHRE AUS EDELSTAHL FÜR FLEISCHAUFHÄNGER L 1340 mm;

- 2+2 ROSTE MIT DEN ABMESSUNGEN B 600 mm x T 550 mm;

- 2 NEONLAMPEN FÜR FLEISCH.

TRAGFÄHIGKEIT DER ROHRERFÖRMIGEN FLEISCHHAKEN: CA. 80 KG PRO STÜCK.

FOTO REIN INDIKATIV