

Gemüsekühlschrank (700 L), Umluftkühlung, -2°C/+10°C, Energieklasse D

MODELL: VEG700T2

Außenmaße
B 720 x T 815 x H 2080 mm

2.065,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 720 mm x T 815 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	127 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2 °C/ + 10 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	320 W
Isolierungsstärke	80 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	A
Temperatur (+/-)	Positiv

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Gemüsekühlschrank
Klimaklasse	5
Motor	integriert
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	Edelstahl, Türschloss mit Schlüssel, Beleuchtung unter dem Steuerpult, kleine Halogenleuchte
Standardausstattung	12 GN1/1 Behälter (530 mm x 352 mm) aus Polypropylen, 6 Auflageschienen aus

Beschreibung

Gemüsekühlschrank (700 L), Umluftkühlung, -2°C/+10°C, Energieklasse D

Der robuste und elegante Kühlschrank eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Er ist ideal für die **Lagerung von Gemüse.**

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt. Im Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte.

Regulierbare Temperatur: -2°C/+10°C, positiv.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest. Der Kompressor sorgt bei einer **Raumtemperatur von bis zu +40°C/42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% Rh für ein perfektes Kühlergebnis.** Der Kühlschrank hat eine modulierte Belüftung zur Aufrechterhaltung der inneren Luftfeuchtigkeit.

Der Kühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Die sich **automatisch schließende Volltür mit Magnetdichtung ist mit einem Schlüssel verschließbar. Der Türanschlag ist wechselbar.** Der Kühlschrank besitzt ein glattes Panel, eine digitale Steuerung und einen EIN/AUS-Schalter. Er hat höhenverstellbare Edelstahlfüße und einen kompakten Griff.

Standardausstattung:
12 GN1/1 Behälter (530 mm x 352 mm) aus Polypropylen,
6 Auflageschienen aus Edelstahl,
Türschloss mit Schlüssel,
Beleuchtung unter dem Steuerpult,
kleine Halogenleuchte

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Gemüsekühlschränke / 700 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV