



Tiefkühlschrank (650 L), Umluftkühlung, Temperatur -18°C/-22°C, Energieklasse D

MODELL: GAD700BT

Außenmaße

B 740 x T 830 x H 2010 mm

1.154,00 € + IVA



Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 740 mm x T 830 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 624 mm x T 700 mm x H 1410 mm
Nettogewicht	150 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	590 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	650 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+ 30°C / 55% HR
Energieeffizienzklasse	D

Gasmenge	135 gr
Temperatur (+/-)	Negativ
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	3 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Kunststoff, 6 Auflageschienen, verschließbare Tür, innere Beleuchtung, Rahmenheizung
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	Türschloss mit Schlüssel
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Motor	integriert

Beschreibung

Tiefkühlschrank (650 L), Umluftkühlung, Temperatur -18°C/-22°C, Energieklasse D

Der Tiefkühlschrank ist aus **Edelstahl**. Die **Rück- und die Unterseite bestehen hingegen aus verzinktem Stahlblech**. Die **Füße aus Edelstahl sind höhenverstellbar (110 - 165 mm)**.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich vereinfacht.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen externen Verdampfer mit korrosionsgeschützten Lamellen erzeugt. Die **Korrosionsschutzbehandlung** verhindert die Oxidation, die sich infolge der Bildung von Frost/Kondensation normalerweise bilden würde.

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Die Temperatur kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** kontrolliert und geregelt werden.

Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +32°C .

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Türdichtung. Die Verdampfung des Kondenswassers erfolgt automatisch. Die Abtauung erfolgt mittels Heißgas.

Der Tiefkühler hat eine **Volltür mit einer entfernbar Magnetdichtung und einem ergonomischen Griff**. **Das Kühlfach ist verschließbar**.

60 mm Isolierung**Kühlmittel: R290****Energieklasse D**

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam max. 10 paar Auflageschienen zu verwenden.

Standardausstattung:

- 3 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Kunststoff
- 6 Auflageschienen
- verschließbare Tür
- innere Beleuchtung
- Rahmenheizung
- Kompressor

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie Tiefkühlschränke / 700 Liter“.

Sein tatsächliches Fassungsvermögen beträgt 650 Liter.

FOTO REIN INDIKATIV