

Tiefkühlschrank (1333 L), Umluftkühlung, 2 Türen, -18°C/-22°C, Energieklasse D

MODELL: GA1412BT

Außenmaße
B 1460 x T 830 x H 2010 mm

1.605,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 1460 mm x T 830 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 1365 mm x T 665 mm x H 1400 mm
Nettogewicht	159 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-18°C/-22° C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	958 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	1333 l
Kategorie	1400 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	D
Gasmenge	150 gr

Temperatur (+/-)	Negativ
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	6 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Kunststoff, 12 Auflageschienen aus Edelstahl, innere Beleuchtung, 2 verschließbare Türen, tropenfester Kompressor
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	Türschloss mit Schlüssel
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Motor	integriert

Normative	CE

Beschreibung

Tiefkühlschrank (1333 L), Umluftkühlung, 2 Türen, -18°C/-22°C, Energieklasse D

Der Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl AISI 304**. Die äußere Bodenplatte und die Rückwand hingegen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Füße aus Edelstahl AISI 304 sind höhenverstellbar (110-165 mm).

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen externen Verdampfer mit korrosionsbeständigen Lamellen erzeugt. Die **Korrosionsschutzbehandlung** verhindert die Oxidation, die sich infolge der Bildung von Frost/Kondensation normalerweise bilden würde.

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ
Die Temperatur kann mithilfe eines **digitale Thermostats** auf der Frontplatte kontrolliert und geregelt werden. Die Abtauung erfolgt mittels Heißgas und wird ebenfalls durch das Thermostat kontrolliert.

Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Türdichtung. Die Verdampfung des Kondenswassers erfolgt automatisch.

Er besitzt **2 verschließbare Volltüren mit ergonomischen Griffen und leicht entfernbarer Magnetdichtung.**

60 mm Isolierung

Kühlmittel: R290 (ökologisches Gas)

Energieklasse: D

Standardausstattung:
- 6 Kühlschrankgitter GN2/1 aus Kunststoff
- 12 Auflageschienen aus Edelstahl
- innere Beleuchtung
- 2 verschließbare Türen
- tropenfester Kompressor

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank in der Kategorie "Tiefkühlschränke / 1400 Liter“.

Sein tatsächliches Fassungsvermögen beträgt 1333 Liter.

FOTO REIN INDIKATIV