

**Tiefkühlschrank (1333 L), Umluftkühlung, 2 Türen,  
-18°C/-22°C, Energieklasse D**

**Preis: 1.983,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GA1412BT

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Armadi congelatori

---

### Kurzbeschreibung

- Der Tiefkühlschrank hat eine **Umluftkühlung**, die für eine **gleichmäßige Kühlung** im Inneren und eine **optimale Lagerung Ihrer Produkte** sorgt.
  - Für diesen Tiefkühlschrank wird das heute weitverbreitete Kältemittel R290 verwendet. Es ist **umweltfreundlich und keine Gefahr für die Ozonschicht**.
  - Das Kühlaggregat ist **tropenfest**, so dass es auch bei einer Raumtemperatur von über 43°C die gewünschte Leistung erbringt.
  - Die **Abtauung und die Verdampfung des Kondenswassers erfolgen automatisch**, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.
- 

### Beschreibung

#### **Tiefkühlschrank (1333 L), Umluftkühlung, 2 Türen, -18°C/-22°C, Energieklasse D**

Der Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl AISI 304**. Die äußere Bodenplatte und die Rückwand hingegen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Füße aus Edelstahl AISI 304 sind höhenverstellbar (110-165 mm).

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen externen Verdampfer mit korrosionsbeständigen Lamellen erzeugt. Die **Korrosionsschutzbehandlung** verhindert die Oxidation, die sich infolge der Bildung von Frost/Kondensation normalerweise bilden würde.

#### **Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ**

Die Temperatur kann mithilfe eines **digitale Thermostats** auf der Frontplatte kontrolliert und geregelt werden. Die Abtauung erfolgt mittels Heißgas und wird ebenfalls durch das Thermostat kontrolliert.

Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Türdichtung. Die Verdampfung des Kondenswassers erfolgt automatisch.

Er besitzt **2 verschließbare Volltüren mit ergonomischen Griffen und leicht entfernbarer Magnetsdichtung**.

**60 mm Isolierung**

**Kühlmittel: R290 (ökologisches Gas)**

**Energieklasse: D**

Standardausstattung:

- 6 Kühlschrangitter GN2/1 aus Kunststoff
- 12 Auflageschienen aus Edelstahl
- innere Beleuchtung
- 2 verschließbare Türen
- tropenfester Kompressor

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank in der Kategorie "Tiefkühlschränke / 1400 Liter".

Sein tatsächliches Fassungsvermögen beträgt 1333 Liter.

**FOTO REIN INDIKATIV**

**Eigenschaften**

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1460 mm x T 830 mm x H 2010 mm
<b>Innenmaße</b>	B 1365 mm x T 665 mm x H 1400 mm
<b>Nettogewicht</b>	159 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	6 Kühlschrangitter GN2/1 aus Kunststoff, 12 Auflageschienen aus Edelstahl, innere Beleuchtung, 2 verschließbare Türen, tropenfester Kompressor
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	-18°C/-22° C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	958 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	Türschloss mit Schlüssel
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Negativ
<b>Fassungsvermögen</b>	1333 l
<b>Kühleinheit</b>	tropentauglich
<b>Struktur des Kühlschranks</b>	aus Edelstahl
<b>Art des Kühlschranks</b>	Standard
<b>Kategorie</b>	1400 Liter
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+43 °C/ 60 %
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Motor</b>	integriert
<b>Gasmenge</b>	150 gr
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino

