

**Tiefkühlschrank (1333 L), Umluftkühlung, 2 Türen,
-18°C/-22°C, Energieklasse D**

Preis: 1.983,00 € + IVA



Referenz: GA1412BT

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Armadi congelatori

Kurzbeschreibung

- Der Tiefkühlschrank hat eine **Umluftkühlung**, die für eine **gleichmäßige Kühlung** im Inneren und eine **optimale Lagerung Ihrer Produkte** sorgt.
 - Für diesen Tiefkühlschrank wird das heute weitverbreitete Kältemittel R290 verwendet. Es ist **umweltfreundlich und keine Gefahr für die Ozonschicht**.
 - Das Kühlaggregat ist **tropenfest**, so dass es auch bei einer Raumtemperatur von über 43°C die gewünschte Leistung erbringt.
 - Die **Abtauung und die Verdampfung des Kondenswassers erfolgen automatisch**, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.
-

Beschreibung

Tiefkühlschrank (1333 L), Umluftkühlung, 2 Türen, -18°C/-22°C, Energieklasse D

Der Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl AISI 304**. Die äußere Bodenplatte und die Rückwand hingegen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Füße aus Edelstahl AISI 304 sind höhenverstellbar (110-165 mm).

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen externen Verdampfer mit korrosionsbeständigen Lamellen erzeugt. Die **Korrosionsschutzbehandlung** verhindert die Oxidation, die sich infolge der Bildung von Frost/Kondensation normalerweise bilden würde.

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Die Temperatur kann mithilfe eines **digitale Thermostats** auf der Frontplatte kontrolliert und geregelt werden. Die Abtauung erfolgt mittels Heißgas und wird ebenfalls durch das Thermostat kontrolliert.

Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +43°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung von Kondenswasser in der Türdichtung. Die Verdampfung des Kondenswassers erfolgt automatisch.

Er besitzt **2 verschließbare Volltüren mit ergonomischen Griffen und leicht entfernbarer Magnetsdichtung**.

60 mm Isolierung

Kühlmittel: R290 (ökologisches Gas)

Energieklasse: D

Kundenauftrag

Standardausstattung:

- 6 Kühlschrankschichten GN2/1 aus Kunststoff
- 12 Auflageschienen aus Edelstahl
- innere Beleuchtung
- 2 verschließbare Türen
- tropenfester Kompressor

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank in der Kategorie "Tiefkühlschränke / 1400 Liter".

Sein tatsächliches Fassungsvermögen beträgt 1333 Liter.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1460 mm x T 830 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 1365 mm x T 665 mm x H 1400 mm
Nettogewicht	159 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	6 Kühlschrankschichten GN2/1 aus Kunststoff, 12 Auflageschienen aus Edelstahl, innere Beleuchtung, 2 verschließbare Türen, tropenfester Kompressor
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-18°C/-22° C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	958 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	Türschloss mit Schlüssel
Temperatur (+/-)	Negativ
Fassungsvermögen	1333 l
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Kategorie	1400 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+43 °C/ 60 %
Energieeffizienzklasse	D
Motor	integriert
Gasmenge	150 gr