

**Tiefkühlschrank (1200 Liter), Umluftkühlung, 2-türig,
-18°C/-22°C, externer Motor**

Preis: 2.439,00 € + IVA



Referenz: SAN1200BTMR

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: 1200Lt

Beschreibung

Tiefkühlschrank (1200 Liter), Umluftkühlung, 2-türig, -18°C/-22°C, externer Motor

Der **robuste und moderne** Tiefkühlschrank eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen und vom Verdampfer gekühlt und dann mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt. In dem Innenraum herrscht eine etwas trockenere Kälte. **Der Verdampfer hat eine Lackierung aus Kataphorese.**

Der robuste Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für **Langlebigkeit** sind. Die Ecken der Innenkammer sind abgerundet was eine gründliche Reinigung wesentlich vereinfacht.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei. Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlspirale AISI316L sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Er hat **2 sich automatisch schließende Türen** (Stärke 60 mm) mit leicht entfernbarer magnetischer Dichtung und einer Öffnungsposition von 100°. Außerdem besitzt er ein **digitales Steuerpanel mit Touchscreen und eine Temperatursonde NTC**. Die Kontrollanzeige befindet sich auf dem oberen Panel zusammen mit dem Schalter für die **interne LED-Beleuchtung**.

Die entfernbareren Führungsschienen für die Kühlschrankgitter sind höhenverstellbar. Die höhenverstellbaren Standfüße sind aus Edelstahl und die modernen Griffe sind sehr kompakt.

Der Tiefkühlschrank hat einen sich außerhalb befindenden Motor. Das bedeutet, dass sich im Inneren des Gerätes nur das Verdampfungsteil befindet, während der Verflüssigungsteil separat gekauft und von qualifiziertem Personal mit einer Kältelizenz (F-GAS) installiert werden muss.

Das Stromkabel wird ohne Stecker geliefert.

Standardausstattung:

6 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm).

12 Auflageschienen aus Edelstahl.

Schloss mit Schlüssel.

beleuchtetes Steuerpult.

kleine Halogenleuchte

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 1200 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV

Kundenauftrag

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1440 mm x T 715 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	158 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Systemsteuerung	digital
Standardausstattung	6 Kühlschrankschichten aus Polyethylen (530 mm x 530 mm), 12 Auflageschienen aus Edelstahl, Schloss mit Schlüssel, beleuchtetes Steuerpult, kleine Halogenleuchte
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R452A
Leistungsverbrauch	30 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Negativ
Fassungsvermögen	1200 l
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Kategorie	1200 Liter
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Motor	remoto