

**Kühlschrank (1200 Liter), Umluftkühlung, 2 Glastüren,
Temperatur 0°C/+10°C, externer Motor**

Preis: 2.839,00 € + IVA



Referenz: SAN1200TNMRG

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühl- & Tiefkühlschränke aus Edelstahl

Beschreibung

Kühlschrank (1200 Liter), Umluftkühlung, 2 Glastüren, Temperatur 0°C/+10°C, externer Motor

Der moderne Kühlschrank eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Bei der **Umluftkühlung** wird die Kälte durch einen Verdampfer erzeugt, der sich im äußeren Teil der Kammer befindet. Die warme Luft wird aus der Kammer gesogen und vom Verdampfer gekühlt und dann mithilfe eines Ventilators in den Innenraum geblasen und dort verteilt. Der Verdampfer hat eine Lackierung aus Kataphorese.

Der robuste Kühlschrank mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech**. Faktoren die eine Garantie für Langlebigkeit sind. Die **Ecken der Innenkammer sind abgerundet** was eine gründliche Reinigung wesentlich vereinfacht.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – **FCKW/HFCKW-frei**. Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Wärmetauscher-Edelstahlspirale AISI316L sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Er hat 2 sich automatisch schließende Glastüren (Stärke 60 mm) mit leicht entfernbarer magnetischer Dichtung und einer Öffnungsposition von 100°. Außerdem besitzt er ein **digitales Steuerpanel mit Touchscreen und eine Temperatursonde NTC**. Die Kontrollanzeige befindet sich auf dem oberen Panel zusammen mit dem Schalter für die **interne LED-Beleuchtung**.

Die entfernbareren Führungsschienen für die Kühlschrankgitter sind höhenverstellbar.

Die höhenverstellbaren Standfüße sind aus Edelstahl und die modernen Griffe sind sehr kompakt.

Der Kühlschrank hat einen sich außerhalb befindenden Motor. Das bedeutet, dass sich im Inneren des Gerätes nur das Verdampfungsteil befindet, während der Verflüssigungsteil separat gekauft und von qualifiziertem Personal mit einer Kältelizenz (F-GAS) installiert werden muss.

Das Stromkabel wird ohne Stecker geliefert.

Standardausstattung:

6 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm).

12 Auflageschienen aus Edelstahl.

Schloss mit Schlüssel.

beleuchtetes Steuerpult.

4 LED-Leuchten (1200 mm)

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 1200 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Kundenauftrag

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1440 mm x T 725 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	173 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Systemsteuerung	digital
Standardausstattung	6 Kühlschrangitter aus Polyethylen (530 mm x 530 mm), 12 Auflageschienen aus Edelstahl, Schloss mit Schlüssel, beleuchtetes Steuerpult, 4 x 1200 mm LED-Leuchten
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R452A
Leistungsverbrauch	30 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Glastür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Positiv
Fassungsvermögen	1200 l
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Klimaklasse	4
Motor	remoto
Temperatur	Einzeln