

Kombinierter Kühlschrank TN + TN (1400 Liter), Umluftkühlung, 2 Türen, doppelte Temperatur 0°C/+10°C, externer Motor

MODELL: SAN1400TN+TNMR

Außenmaße

B 1440 x T 815 x H 2080 mm

3.001,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1440 mm x T 815 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	188 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	0°C/+10°C und 0°C/+10°C
Kältemittel (Gas)	R134a
Leistungsverbrauch	60 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	1400 l
Kategorie	1400 Liter
Temperatur (+/-)	Mischtemperatur

Standardausstattung	6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm), 12 Auflageschienen aus Edelstahl, verschließbares Türschloss, beleuchtetes Steuerpult, kleine Halogenleuchte
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Motor	remoto
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Beschreibung

Kombinierter Kühlschrank TN + TN (1400 Liter), Umluftkühlung, 2 Türen, doppelte Temperatur 0°C/+10°C, externer Motor

Der robuste und elegante Kühlschrank mit Umluftkühlung eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Er hat ein **Fassungsvermögen von 1400 Liter** und die Temperatur liegt im postitiven Bereich (**doppelte Temperatur: 0°C/+10°C und 0°C/+10°**C)

Er besitzt 2 sich automatisch schließenden Volltüren mit Magnetdichtung. Die Türanschläge sind wechselbar. Außerdem besitzt er ein **glattes Panel, eine digitale Steuerung und einen EIN/AUS-Schalter. Er hat höhenverstellbare Edelstahlfüßen und kompakte Griffe.**

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt.

Der Kühlschrank hat einen sich außerhalb befindenden Motor. Das bedeutet, dass sich im Inneren des Gerätes nur das Verdampfungsteil befindet, während der Verflüssigungsteil separat gekauft und von qualifiziertem Personal mit einer Kältelizenz (F-GAS) installiert werden muss.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei. Die Abtauung erfolgt automatisch und eine Wärmetauscher-Edelstahlspirale sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Der Kühlschrank ist aus rostfreien **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Standardausstattung:
6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm),
12 Auflageschienen aus Edelstahl,
verschließbares Türschloss,
beleuchtetes Steuerpult,
kleine Halogenleuchte

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Kühlschränke / 1400 Liter“.

Der Kühlschrank mit einem Gesamtfassungsvermögen von 1400 Litern besteht aus 2 unabhängige Kühlbereiche. Wenn Sie Motoren kaufen möchten, müssen sie 2 kaufen.

FOTO REIN INDIKATIV