



**Kombinierter Tiefkühlschrank BT +
BT (1400 Liter), Umluftkühlung,
2-türig, doppelte Temperatur
-18°C/-22°C, externer Motor**

MODELL: SAN1400BT+BTMR

Außenmaße

B 1440 x T 815 x H 2080 mm

3.111,00 € + IVA

 **Prodotto in 10/15 gg**



Außenmaße	B 1440 mm x T 815 mm x H 2080 mm
Nettogewicht	189 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-18°C/-22°C und -18°C/-22°C
Kältemittel (Gas)	R507 (R404a)
Leistungsverbrauch	60 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	1400 l
Kategorie	1400 Liter
Temperatur (+/-)	Mischtemperatur

Standardausstattung	6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm), 12 Auflageschienen aus Edelstahl, verschließbares Türschloss, Beleuchtung unter dem Bedienfeld, kleine Halogenleuchte
Systemsteuerung	digital
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Motor	remoto
Normative	CE

Beschreibung

Kombinierter Tiefkühlschrank BT + BT (1400 Liter), Umluftkühlung, 2-türig, doppelte Temperatur -18°C/-22°C, externer Motor

Der **robuste und elegante** Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Fassungsvermögen: 1400 Liter

Doppelte Temperatur: -18°C/-22°C und -18°C/-22°C

Er besitzt **2 sich automatisch schließenden Türen mit Magnetdichtung. Die Türansläge sind wechselbar.** Außerdem besitzt er ein **glattes Panel, eine digitale Steuerung und einen EIN/AUS-Schalter.** Er hat **höhenverstellbare Edelstahlfüßen und kompakte Griffe.**

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt.

Der Tiefkühlschrank hat einen sich außerhalb befindenden Motor. Das bedeutet, dass sich im Inneren des Gerätes nur das Verdampfungsteil befindet, während der Verflüssigungsteil separat gekauft und von qualifiziertem Personal mit einer Kältelizenz (F-GAS) installiert werden muss.

Die **60 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Die **Abtauung erfolgt automatisch** und eine Edelstahlschnecke sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Der Tiefkühlschrank ist aus **Edelstahl** und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die **Ecken im Innenraum sind abgerundet**, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Standardausstattung:

6 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Polyethylen (650 mm x 530 mm).

12 Auflageschienen aus Edelstahl.

verschießbares Türschloss.

Beleuchtung unter dem Bedienfeld.

kleine Halogenleuchte

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 1400 Liter“.

Der Tiefkühlschrank mit einem Gesamtfassungsvermögen von 1400 Litern besteht aus 2 unabhängige Kühlbereiche. Wenn Sie Motoren kaufen möchten, müssen sie 2 Kühlaggregate kaufen.

FOTO REIN INDIKATIV