

Tiefkühlschrank (700 L), Umluftkühlung, -18°C/-22°C, Energieklasse B

MODELL: GOLD07ABT

Außenmaße
L 730 x P 815 x H 2080/2130 mm

2.545,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	L 730 mm x P 815 mm x H 2080/2130 mm
Innenmaße	L 570 mm x P 650 mm x H 1480 mm
Nettogewicht	124 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	580 W
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+40°C / 40% HR
Energieeffizienzklasse	C
Temperatur (+/-)	Negativ

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Kühleinheit	tropentauglich
Struktur des Kühlschrankes	aus Edelstahl
Art des Kühlschrankes	Standard
Klimaklasse	5
Bedienfeld	Digitales Display
Motor	integriert
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	Bedienfeld, verschließbare Tür
Standardausstattung	3 Kühlschrankgitter GN2/1 (650 mm x 530 mm), 6 Auflageschienen aus Edelstahl, beleuchtetes

Beschreibung

Tiefkühlschrank (700 L), Umluftkühlung, -18°C/-22°C, Energieklasse B

Der Tiefkühlschrank ist aus **Edelstahl AISI304**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkühlung

Die **80 mm dicke Isolierung** ist aus hochdruckgespritztem Polyurethan – FCKW/HFCKW-frei.

Er hat eine sich **automatisch schließende Tür mit magnetischer Dichtung und modernen Griff. Die Tür ist verschließbar und der Türanschlag ist wechselbar. Außerdem hat er ein digitales Touch-Display, höhenverstellbare Füße aus Edelstahl und regulierbare, entfernbare Führungsschienen für die Kühlschrankgitter**

Kühlmittel: R290 (ökologisches Gas)

Automatische Abtauung

Das Kühlaggregat ist **tropenfest**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % HR für ein perfektes Kühlergebnis.

Der qualikativ hochwertige Tiefkühlschrank ist äußerst energiesparend.

Standardausstattung:
- 3 Kühlschrankgitter GN2/1 (650 mm x 530 mm)
- 6 Auflageschienen aus Edelstahl
- beleuchtetes Bedienfeld
- verschließbare Tür

FOTO REIN INDIKATIV