



**copy of Tavolo refrigerato 2 porte con
alzatina Prof. 700 mm - temperatura
-18°C/-22°C**

MODELL: TR702BTSRAL

Außenmaße

B 1135 x T 700 x H 950/1000 mm

1.999,00 € + IVA



 **Prodotto in 10/15 gg**

Außenmaße	B 1135 mm x T 700 mm x H 950/1000 mm
Tiefe des Kühltsches	700 mm
Nettogewicht	79 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Fassungsvermögen	18 Gitter GN1/1 530 mm x 325 mm
Kältemittel (Gas)	R452A
Leistungsverbrauch	90/600 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	300 Liter
Temperatur (+/-)	Negativ

Standardausstattung	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltsch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	remoto
Baumaterial	Edelstahl

Beschreibung

Tavolo refrigerato con 2 porte e alzatina, profondità 700 mm e temperatura - 18° C/ - 22° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L' interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all' uso.

La **refrigerazione è ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all' esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l' evaporatore per raffreddarla e poi spinge l' aria raffreddata all' interno della camera. All' interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l' **evaporazione dell' acqua di condensa** sono **automatici**.

~~La monoscocca e a cielo aperto con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha spessore 60 mm.~~

La **monoscocca e a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Le **porte** sono a chiusura automatica con apertura **reversibile** a destra o sinistra e con posizione di folle a 100° di apertura e la guarnizione è magnetica e facilmente asportabile per la pulizia.

il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili e regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia n polietilene GN1/1 530 x 325 per porta.