

**copy of Tavolo refrigerato 3 porte Prof. 700 mm -
temperatura -18°C/-22°C**

Preis: 2.174,00 € + IVA



Referenz: TR703BTSR

Hersteller: Gastrodomus

Beschreibung

Tavolo refrigerato con 3 porte, profondità 700 mm e temperatura - 18° C/ - 22° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

~~Il tavolo è fornito con un pannello di controllo elettronico per la temperatura e la defrostazione. Il pannello è montato sulla porta e consente di impostare la temperatura e di avviare il ciclo di defrostazione.~~

La **monoscocca** e a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Le **porte** sono a chiusura automatica con apertura **reversibile** a destra o sinistra e con posizione di folle a 100° di apertura e la guarnizione è magnetica e facilmente asportabile per la pulizia.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia in polietilene GN1/1 530 x 325 per porta.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
---------	------

Kundenauftrag

Außenmaße	B 1585 mm x T 700 mm x H 850/900 mm
Nettogewicht	99 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen GN1/1 (530x325 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Fassungsvermögen	27 Gitter GN1/1 530 mm x 325 mm
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R452A
Leistungsverbrauch	90/600 W
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	3
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Negativ
Fassungsvermögen	460 Liter
Aufkantung	ohne Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	remoto
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja