

## Fleischwolf + Reibe, Stundenleistung des Fleischwolfs 100/160 Kg/h , B 590 mm x T 290 mm x H 510/600 mm



**MODELL: 12T-MNG**

**Außenmaße**

B 590 x T 290 x H 510/600 mm

**692,00 € + IVA**



 [Lieferzeiten anfragen](#)

<b>Außenmaße</b>	B 590 mm x T 290 mm x H 510/600 mm
<b>Rückwärtsgang</b>	Nein
<b>Leistung</b>	0,75 kW
<b>Nettogewicht</b>	23 kg
<b>Größe der Reibenöffnung</b>	140 mm x 75 mm
<b>Reibe - elektrische Spannung</b>	einphasig - 230 V

<b>Reibe - Stundenleistung kg/h</b>	100/160 Kg
<b>Öffnung des Fleischwolfs</b>	Ø 52 mm
<b>Standardausstattung</b>	Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm), selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl
<b>Reibe/Fleischwolf - Typen</b>	Kombi Fleischwolf/ Reibe
<b>Spannung - Fleischwolf</b>	einphasig - 230 V

### Beschreibung

#### Fleischwolf + Reibe, Stundenleistung des Fleischwolfs 100/160 Kg/h , B 590 mm x T 290 mm x H 510/600 mm

Das Gerät besteht aus einer Außenstruktur aus poliertem Aluminium mit einem runden Trichter aus Edelstahl. Die herausnehmbare Zerkleinerungseinheit ist aus Gusseisen.

Die Reibe verfügt über einen Mundstück aus Aluminium, eine Edelstahlwalze, ein unteres Schutzgitter und einen Mikroschalter am Einfüllhebel der Reibe.

Das Gerät ist mit Ölbad-Stirnradtrieb ausgestattet.

#### STANDARD AUSSTATTUNG:

- Enterpreise-Schneidsystem aus Edelstahl (Lochscheibe:Ø 6 mm)

- Selbstschärfendes Schneidmesser aus Edelstahl

DER FLEISCHWOLF KANN EINPHASIG ODER DREIPHASIG SEIN. GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE SPANNUNG BEI DER BESTELLUNG AN.

FOTO REIN INDIKATIV