

Kühltisch, 1 Tür, 7 Schubladen, Aufkantung, Tiefe 700 mm, -2°C/+8°C

MODELL: GA4200TN2C2C3C1P

Außenmaße

B 2230 x T 700 x H 960 (860 + 100 Aufkantung) mm

1.605,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm Aufkantung)
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Höhe Schublade	2 Set: 2 Schubalden 1/2 + Set: 3 Schubladen 1/3
Nettogewicht	158 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schubladen	7
Fassungsvermögen	553 Liter

Standardausstattung	1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	digitales Thermostat
Dichtung	magnetisch, leicht entfernbar
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	mit Schubladen
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Energieeffizienzklasse	D
Schubladeneinrichtung	3 Schubladen 1/3 + 4 Schubladen 1/2
Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Lage des Motors	a destra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

Beschreibung

Kühltisch, 1 Tür, 7 Schubladen, Aufkantung, Tiefe 700 mm, -2°C/+8°C

Der Kühltisch mit Umluftkühlung ist aus **Edelstahl** (auch die Rückwand). Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße und eine praktische Aufkantung** (100 mm). Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Bei der **Umluftkühlung** wird die kalte Luft durch einen externen Verdampfer mit korrosionsgeschützten Lamellen erzeugt. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßge Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: -2°C/+8°C, positiv

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** kontrolliert und reguliert werden.

Eine **Rahmenheizung** verhindert die Bildung des Kondenswassers. Automatische Wasserverdunstung.

Standardausstattung:
1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür.
1 paar Führungsschienen pro Tür

Technische Daten:
Verstellbare Fußhöhe: 960 - 980 mm (regulierbar: 20 mm)

FOTO REIN INDIKATIV