

Kühlschranktisch mit 1 Tür und 8 Schubladen, Aufkantung, Prof.700 und Temperatur -2°C/+8°C

MODELL: GA4200TN3C3C2C1P

Außenmaße

B 2230 x T 700 x H 960 (860 + 100 Aufkantung) mm

1.707,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm Aufkantung)
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Höhe Schublade	SATZ 2 SCHUBLADEN ZU 1/2 + 2 SÄTZE 3 SCHUBLADEN ZU 1/3
Nettogewicht	158 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schubladen	8
Fassungsvermögen	553 litri

Standardausstattung	1 GN1/1-Gitter und ein Paar Führungen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	über digitalen Thermostat
Dichtung	Magnetisch leicht abnehmbar
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	mit Schubladen
Temperaturregelung	über digitalen Thermostat
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Energieeffizienzklasse	D
Schubladeneinrichtung	6 Schubladen 1/3 + 2 Schubladen 1/2
Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Lage des Motors	a destra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

Beschreibung

Kühltisch ausgestattet mit 1 Tür, 3 Schubladen links 1/3, 3 mittlere Schubladen 1/3 + 2 mittlere Schubladen 1/2, mit Aufkantung, Tiefe 700 mm, Temperatur -2°C/+8°C.

Der Kühltisch hat eine **innere und äußere Struktur**, die vollständig **aus Edelstahl** besteht, einschließlich der Rückwand. Der Tisch ist dank der **Edelstahlfüße** höhenverstellbar. Die **Innenseite des Tisches hat abgerundete Ecken**, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern und somit Hygiene und Zweckmäßigkeit zu gewährleisten. Die Arbeitsplatte ist mit einer bequemen und praktischen **10 cm hohen Aufkantung versehen**.

Die Kälte wird belüftet, was bedeutet, dass die Kälte von einem externen Verdampfer mit korrosionsbeständigen Lamellen erzeugt wird. Der Tisch verfügt auch über eine Kaltluft-Rezirkulation. Das Kälteerzeugungsfach befindet sich nämlich auf der rechten Seite. Um die Kälte gleichmäßig über die gesamte Breite des Tisches zu verteilen, ist es daher notwendig, dass die Kälte in eine Zwischendecke geleitet wird, die mit speziellen Schlitzen versehen ist, die eine gleichmäßige Verteilung der gekühlten Luft im gesamten Lagerbereich ermöglichen.

Die **Temperatur** ist **positiv** und liegt in einem Bereich zwischen **-2°C und +8°C**. Die Temperatur kann dank eines digitalen Thermostaten, der auch das Abtauen des Tisches regelt, ständig angepasst und kontrolliert werden.

Die Beseitigung des Kondenswassers erfolgt durch einen in den Türrahmen eingefügten elektrischen Widerstand und die Verdunstung des Wassers erfolgt automatisch.

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- 1 GN1/1-Raster (530 mm x 325 mm) pro Tür;

- 1 Paar Führungen pro Tür.