

Elektro Heißluftdämpfer / Kombidämpfer, Klapptür, mechanische Steuerung, 4 Backbleche (600x400 mm), 6,4 kW

MODELL: MINI8

Außenmaße

B 835 x T 800 x H 580 mm

858,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 835 mm x T 800 mm x H 580 mm
Innenmaße	L 700 mm x P 390 mm
Zwischenabstand	75 mm
Nettogewicht	67 kg
Spannung	einphasig - 230 V
Betriebstemperatur	50°C/300°C
Spannung	220-240 V
Gesamte elektrische Leistung	6,4 Kw
Timer	60 min
Vapore diretto	No
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Standardausstattung	4 mikroperforierte Gitter (600 x 400 mm), Innenbeleuchtung
Stromkabel	Inklusiv
Außenmaterial	Edelstahl
Ausführung Backofen	Elektrobackofen
Art des Backofens	Konvektion – Dampf
Bedienfeld des Ofens	mechanisch
Anzahl der Backblechen	4 Bleche 600 x 400 mm
Grillfunktion	nein
Luftbefeuchter	ja
Baumaterial	Edelstahl
Normative	CE

Beschreibung

Elektro Heißluftdämpfer / Kombidämpfer, Klapptür, mechanische Steuerung, 4 Backbleche (600x400 mm), 6,4 kW

Der **Elektro-Heißluftdämper** ist ideal für die schnelle und perfekte Zubereitung von Süßspeisen, Backwaren, Fleisch, Fisch und Nudelgerichten. Er darf in Bars, Konditoreien und Restaurants nicht fehlen.

Die Vorteile des Heißluftofens:
- Dank der verstärkten Luftzirkulation im Backraum wird das Produkt gleichmäßiger gebacken -
- Kürzere Backzeit
- Man kann verschiedene Gerichte auf verschiedenen Ebenen des Ofens backen, die alle ihren Eigengeschmack beibehalten.

Der Heißluftofen aus **Edelstahl AISI201** besitzt eine **Klapptür** mit einem praktischen Griff. Er ist für **4 Backbleche (600x400 mm) aus Edelstahl AISI430** geeignet.

Er wird auf **mechanische** Weise geregelt.

Temperaturbereich: 50°- 300°

Der Heißluftofen ist mit einem **60 Minuten Timer und einen sich in 2 Richtungen drehenden Ventilator** ausgestattet.

Der Wasseranschluss befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Durch den Anschluss des Heißluftdämpfers an die Wasserversorgung kann die Befeuchtung in der Innenkammer gesteuert werden. Drücken Sie einfach, wann immer es nötig ist, die schwarze Taste auf der Vorderseite des Gerätes.

Standardausstattung:
4 mikroperforierte Gitter (600x400 mm).
Innenbeleuchtung

DER HEISSLUFTOFEN HAT EINPHASIGE SPANNUNGSVERSORGUNG. EIN SPEZIALISIERTER FACHMANN KANN SIE IN EINE DREIPHASIGE SPANNUNGSVERSORGUNG UMWANDELN.

FOTO REIN INDIKATIV