



Tiefkühlschrank (700 Liter), Umluftkühlung, -18°C/-22°C, externer Motor

MODELL: SAN070BTMR

Außenmaße

B 730 x T 815 x H 2100 mm

1.793,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg

Außenmaße	B 730 mm x T 815 mm x H 2100 mm
Nettogewicht	101 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V - 1 - 50 Hz // 230 V - 1 - 60 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R452
Leistungsverbrauch	30 W
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	700 l
Kategorie	700 Liter
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatur (+/-)	Negativ

Standardausstattung	3 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Kunststoff (650 mm x 530 mm), 6 Auflageschienen aus Edelstahl, verschließbares Türschloss, beleuchtetes Steuerpult
Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauung	durch Luftzufuhr
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Struktur des Kühlschranks	aus Edelstahl
Art des Kühlschranks	Standard
Bedienfeld	Digitales Display
Motor	remoto

Beschreibung

Tiefkühlschrank (700 Liter), Umluftkühlung, -18°C/-22°C, externer Motor

Der robuste und elegante Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung und einer Volltür eignet sich hervorragend für den Gebrauch in der Gastronomie.

Fassungsvermögen: 700 Liter

Temperaturbereich: -18°C/-22°C, negativ

Bei der **Umluftkühlung** wird die vom externen Verdampfer abgekühlte Luft mit einem Ventilator in den Innenraum geblasen und verteilt.

Der Kühlschrank hat einen sich außerhalb befindenden Motor. Das bedeutet, dass sich im Inneren des Gerätes nur das Verdampfungsteil befindet, während der Verflüssigungsteil separat gekauft und von qualifiziertem Personal mit einer Kältelizenz (F-GAS) installiert werden muss.

Die Abtauung erfolgt durch Luftzufuhr.

Der Kühlschrank ist aus rostfreien Edelstahl und die Rück-, die Ober- und die Unterseite aus verzinktem Stahlblech. Faktoren die eine Garantie für Robustheit und Hygiene sind.

Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Dieser Tiefkühlschrank mit externen Motor besitzt keine Energieklasse. Die Energieklasse hängt von dem Motor ab an dem er letztendlich angeschlossen wird.

Der Türanschlag ist wechselbar. Die Anleitung dafür finden sie in der Gebrauchsanweisung.

Standardausstattung:

3 GN2/1 Kühlschrankgitter aus Kunststoff (650 mm x 530 mm).

6 Auflageschienen aus Edelstahl.

verschießbares Türschloss.

beleuchtetes Steuerpult

Für einen einwandfreien Betrieb ist es ratsam den Kondensator regelmäßig zu reinigen.

Aufgrund seiner Maße findet man den Kühlschrank mit Umluftkühlung in der Kategorie „Tiefkühlschränke / 700 Liter“.

FOTO REIN INDIKATIV