



Deckenhaube mit Motor, B 2000 mm x T 1500 x H 450 mm

MODELL: RICKMPN15/20

1.433,00 € + IVA



 **Prodotto in 10/15 gg**

Tiefe der Haube	1500 mm
Länge der Haube	2000 mm
Höhe der Haube	450 mm
Leistung	300 W
Spannung	einphasig - 230 V
Gewicht	67 Kg
Geräuschpegel	Inferiore a 70 dB
Anzahl der Lichte	2
Filteranzahl	6 Filter 400 x 400 mm

Öffnung	210 x 230 mm
Fördervolumen (m³/h)	3000 m³/h
Motorart	9/9 Tight
Serienmäßige Ausstattung der Haube	Motore, luci LED ad incasso, filtri a labirinto, rubinetto di scarico, kit installazione
Stromkabel	Cavo incluso, presa da installare tramite tecnico qualificato.
Art der Haube	Deckenhaube
Motor	mit Motor
Elektrische Verkabelung	Motor und Beleuchtung sind bereits angeschlossen und getestet. Es fehlt nur noch der Stromanschluss.

Beschreibung

Deckenhaube mit Motor, B 2000 mm x T 1500 x H 450 mm

Die Deckenhaube ist aus Edelstahl AISI430 gefertigt und mit Scotch-Brite satiniert.

Unser Edelstahl hat die MOCA-Zertifizierung (eine Zertifizierung für Material was mit Lebensmittel in Berührung kommt).

Spülmaschinenfeste und korrosionsbeständige **Flammschutzfilter** (Labyrinthfilter) aus Edelstahl AISI304 und **Fettablasshahn** sind im

Lieferumfang enthalten.

Der Ventilator ist einphasig und 4-polig.

Die Deckenhaube inkludiert:

- LED-Einbauleuchten

- **analoger Regler:** zur Regulierung des Asynchronmotors des Ventilators. Es gibt einen ON/OFF Schalter, Lichtschalter und Potentiometer für die Geschwindigkeitsregulierung. Das Filterungssystem vermeidet Funkstörungen. Der Regler verfügt über PVC-Behälter und IP55 Schutzklasse (Die Kennzeichnung mit der Schutzklasse IP55 bedeutet, dass das Gehäuse sehr unempfindlich ist gegen Staub, Berührungen durch Personen sowie gegen normale Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel. IP55 bedeutet jedoch auch, dass das Gerät nicht in Wasser untergetaucht werden sollte).

Auf Anfrage können die Bundkragen mit Platte auch bestellt werden: es ist notwendig, die genaue Maße bekanntzugeben. Geben Sie Acht auf die Maße der Platte, die in die Kastenhaube eingebaut wird (geläufigste Maße: 300 x 300 mm/400 x 400 mm) und auf die Maße der Rauchabzugsöffnung (geläufigste Maße: Ø 250/300/350 mm).

Die Deckenhauben sind nicht verkabelt. Diese spezifische Arbeit muss von einem Elektriker erledigt werden.

Montageschrauben inklusiv.

FOTO REIN INDIKATIV