

**Deckenhaube mit Motor, B 2200 mm x T 1500 mm x H 450 mm**

**Preis: 1.475,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** RICKMPN15/22

**Kategorie:** Deckenhauben

---

## Beschreibung

**Deckenhaube mit Motor, B 2200 mm x T 1500 mm x H 450 mm**

Die Deckenhaube ist aus **Edelstahl AISI430** gefertigt und mit **Scotch-Brite** satiniert.

Unser Edelstahl hat die MOCA-Zertifizierung (eine Zertifizierung für Material was mit Lebensmittel in Berührung kommt).

Spülmaschinenfeste und korrosionbeständige **Flammschutzfilter** (Labyrinthfilter) aus **Edelstahl AISI304** und **Fettablasshahn** sind im Lieferumfang enthalten.

**Der Ventilator ist einphasig und 4-polig.**

Die Deckenhaube inkludiert:

- **LED-Einbauleuchten**

- **analoger Regler:** zur Regulierung des Asynchronmotors des Ventilators. Es gibt einen ON/OFF Schalter, Lichtschalter und Potentiometer für die Geschwindigkeitsregulierung. Das Filterungssystem vermeidet Funkstörungen. Der Regler verfügt über PVC-Behälter und IP55 Schutzklasse (Die Kennzeichnung mit der Schutzklasse IP55 bedeutet, dass das Gehäuse sehr unempfindlich ist gegen Staub, Berührungen durch Personen sowie gegen normale Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel. IP55 bedeutet jedoch auch, dass das Gerät nicht in Wasser untergetaucht werden sollte).

Auf Anfrage können die Bundkragen mit Platte auch bestellt werden: es ist notwendig, die genaue Maße bekanntzugeben. Geben Sie Acht auf die Maße der Platte, die in die Kastenhaube eingebaut wird (geläufigste Maße: 300 x 300 mm/400 x 400 mm) und auf die Maße der Rauchabzugsöffnung (geläufigste Maße: Ø 250/300/350 mm).

Die Deckenhauben sind nicht verkabelt. Diese spezifische Arbeit muss von einem Elektriker erledigt werden.

**Montageschrauben inklusiv.**

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Leistung</b>	300 W
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Gewicht</b>	77 Kg
<b>Anzahl der Lichte</b>	2
<b>Filteranzahl</b>	8 filtern 400 x 400 mm
<b>Öffnung</b>	210 x 230 mm

## Kundenauftrag

<b>Art der Haube</b>	Deckenhaube
<b>Tiefe der Haube</b>	1500 mm
<b>Länge der Haube</b>	2200 mm
<b>Motor</b>	mit Motor
<b>Fördervolumen (m<sup>3</sup>/h)</b>	3000 m <sup>3</sup> /h
<b>Höhe der Haube</b>	450 mm
<b>Motorart</b>	9/9 Tight
<b>Serienmäßige Ausstattung der Haube</b>	Motore, luci LED ad incasso, filtri a labirinto, rubinetto di scarico, kit installazione
<b>Stromkabel</b>	Cavo incluso, presa da installare tramite tecnico qualificato.
<b>Elektrische Verkabelung</b>	Motor und Beleuchtung sind bereits angeschlossen und getestet. Es fehlt nur noch der Stromanschluss.

Erstellt am 30/04/2026