

Wandhaube mit Motor, B 2400 mm x T 700 mm x H 450 mm

Preis: 1.108,00 € + IVA



Referenz: RISMRPN7/24

Kategorie: Wandhauben

Beschreibung

Wandhaube mit Motor, B 2400 mm x T 700 mm x H 450 mm

Die Wandhaube ist aus Edelstahl AISI430 gefertigt und mit Scotch-Brite beschichtet.

Unser Edelstahl hat die MOCA-Zertifizierung (eine Zertifizierung für Material was mit Lebensmittel in Berührung kommt).

Spülmaschinenfeste und korrosionbeständige **Flammschutzfilter** (Labyrinthfilter) aus Edelstahl AISI304 und **Fettablasshahn** sind im Lieferumfang enthalten.

Der Ventilator ist einphasig und 4-polig.

Inklusiv:

- **LED-Einbauleuchten**

- **analoger Regler:** zur Regulierung des Asynchronmotors des Ventilators. Es gibt einen ON/OFF Schalter, Lichtschalter und Potentiometer für die Geschwindigkeitsregulierung. Das Filterungssystem vermeidet Funkstörungen. Der Regler verfügt über PVC-Behälter und IP55 Schutzklasse (Die Kennzeichnung mit der Schutzklasse IP55 bedeutet, dass das Gehäuse sehr unempfindlich ist gegen Staub, Berührungen durch Personen sowie gegen normale Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel. IP55 bedeutet jedoch auch, dass das Gerät nicht in Wasser untergetaucht werden sollte).

Auf Anfrage können die Bundkragen mit Platte auch bestellt werden: es ist notwendig, die genaue Maße bekanntzugeben. Geben Sie Acht auf die Maße der Platte, die in die Wandhaube eingebaut wird (geläufigste Maße: 300 x 300 mm/400 x 400 mm) und auf die Maße der Rauchabzugsöffnung (geläufigste Maße: Ø 250/300/350 mm).

Die Wandhauben sind nicht verkabelt. Diese spezifische Arbeit muss tatsächlich von einem Elektriker erledigt werden.

Montageschrauben inklusiv.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|--------------------------|-------------------|
| Leistung | 300 W |
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Gewicht | 59 Kg |
| Anzahl der Lichte | 1 |
| Filteranzahl | 5 |
| Öffnung | 260 x 300 mm |
| Art der Haube | Wandhaube Snack |

Kundenauftrag

| | |
|---|--|
| Tiefe der Haube | 700 mm |
| Länge der Haube | 2400 mm |
| Motor | mit Motor |
| Fördervolumen (m³/h) | 2200 m ³ /h |
| Höhe der Haube | 450 mm |
| Motorart | 9/9 Tight |
| Serienmäßige Ausstattung der Haube | Filtri a labirinto, rubinetto di scarico, staffe e golfari |
| Stromkabel | Cavo incluso, presa da installare tramite tecnico qualificato. |
| Elektrische Verkabelung | Motor und Beleuchtung sind bereits angeschlossen und getestet. Es fehlt nur noch der Stromanschluss. |

Erstellt am 03/05/2026