

Wandhaube mit Motor, B 2400 mm x T 900 mm x H 450 mm

Preis: 1.129,00 € + IVA



Referenz: RISMRPN9/24

Kategorie: Wandhauben

Beschreibung

Wandhaube mit Motor, B 2400 mm x T 900 mm x H 450 mm

Die Wandhaube ist aus Edelstahl AISI430 gefertigt und mit Scotch-Brite beschichtet.

Unser Edelstahl hat die MOCA-Zertifizierung (eine Zertifizierung für Material was mit Lebensmittel in Berührung kommt).

Spülmaschinenfeste und korrosionbeständige **Flammschutzfilter** (Labyrinthfilter) aus Edelstahl AISI304 und **Fettablasshahn** sind im Lieferumfang enthalten.

Der Ventilator ist einphasig und 4-polig.

Inklusiv:

- **LED-Einbauleuchten**

- **analoger Regler:** zur Regulierung des Asynchronmotors des Ventilators. Es gibt einen ON/OFF Schalter, Lichtschalter und Potentiometer für die Geschwindigkeitsregulierung. Das Filterungssystem vermeidet Funkstörungen. Der Regler verfügt über PVC-Behälter und IP55 Schutzklasse (Die Kennzeichnung mit der Schutzklasse IP55 bedeutet, dass das Gehäuse sehr unempfindlich ist gegen Staub, Berührungen durch Personen sowie gegen normale Wasserstrahlen aus einem beliebigen Winkel. IP55 bedeutet jedoch auch, dass das Gerät nicht in Wasser untergetaucht werden sollte).

Auf Anfrage können die Bundkragen mit Platte auch bestellt werden: es ist notwendig, die genaue Maße bekanntzugeben. Geben Sie Acht auf die Maße der Platte, die in die Wandhaube eingebaut wird (geläufigste Maße: 300 x 300 mm/400 x 400 mm) und auf die Maße der Rauchabzugsöffnung (geläufigste Maße: Ø 250/300/350 mm).

Die Wandhauben sind nicht verkabelt. Diese spezifische Arbeit muss tatsächlich von einem Elektriker erledigt werden.

Montageschrauben inklusiv.

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Leistung	300 W
Spannung	einphasig - 230 V
Gewicht	61 Kg
Anzahl der Lichte	2 x 21 W
Filteranzahl	5 Filter 400 x 500 mm
Öffnung	255 x 298 mm
Art der Haube	Wandhaube Snack
Tiefe der Haube	900 mm
Länge der Haube	2400 mm

Kundenauftrag

Motor	mit Motor
Fördervolumen (m³/h)	2400 m ³ /h
Höhe der Haube	450 mm
Motorart	VE 9/9 - 0.42 kW
Serienmäßige Ausstattung der Haube	Filtri a labirinto, rubinetto di scarico, staffe e golfari
Statischer Druck	210 Pa
Stromkabel	Cavo incluso, presa da installare tramite tecnico qualificato.
Elektrische Verkabelung	Motor und Beleuchtung sind bereits angeschlossen und getestet. Es fehlt nur noch der Stromanschluss.

Erstellt am 29/04/2026