

**Kühltisch ohne Arbeitsplatte, 4 Türen, Tiefe 700 mm,  
0°C/+10°C**

**Preis: 2.186,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** TAV704SP

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische GN1/1 - Tiefe 700

---

## Beschreibung

### Kühltisch ohne Arbeitsplatte, 4 Türen, Tiefe 700 mm, 0°C/+10°C

Der Kühltisch ohne Arbeitsplatte und mit **Umluftkühlung** besitzt ein leicht **herausnehmbares Monoblock Kühlaggregat(tropenfest)**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Er ist aus **Edelstahl** (einschließlich die äußere Rückseite). Die Unterseite hingegen besteht aus verzinktem Stahl. Die sich **automatisch schließenden Türen mit 100° Öffnung** besitzen eine **leicht entfernbar Magnetsichtung**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

**Isolierung:** 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Die Temperaturkontrolle erfolgt mithilfe eines **digitalen kapazitiven Touch-Display mit Temperatursensor**.

Der Verdampfer hat eine **KTL-Beschichtung** die ein exzellenter Korrosionsschutz ist.

**Die Abtauung erfolgt automatisch und eine Edelstahlspirale AISI 316L sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.**

Die Führungsschienen und die Halterungen für die Grillgitter sind entfernbar und regulierbar.

Ein Netzkabel ohne Stecker ist vorhanden.

Die Edelstahlfüße sind höhenverstellbar.

Standardausstattung:

1 Kunststoffgitter (430 x 325 mm) mit Führungsschienen - pro Tür

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

| Merkmal                    | Wert   |
|----------------------------|--|
| <b>Außenmaße</b>           | B 2180 mm x T 700 mm x H 810/860 mm                              |
| <b>Nettogewicht</b>        | 116 Kg   |
| <b>Spannung</b>            | einphasig - 230 V  |
| <b>Standardausstattung</b> | 1 Kunststoffgitter (430 x 325 mm) mit Führungsschienen - pro Tür |
| <b>Außenmaterial</b>       | Edelstahl  |
| <b>Spannung</b>            | 230-1 50 Hz//230-1 60 Hz   |
| <b>Temperatur</b>          | 0 C/+10°C  |

## Kundenauftrag

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Kühlung</b>                          | Umluftkühlung   |
| <b>Kältemittel (Gas)</b>                | R290            |
| <b>Leistungsverbrauch</b>               | 350 W           |
| <b>Innere Struktur</b>                  | Edelstahl       |
| <b>Isolierungsstärke</b>                | 60 mm           |
| <b>Abtauung</b>                         | automatisch     |
| <b>Anzahl der Türen</b>                 | 4               |
| <b>Ausführung Tür</b>                   | Volltür         |
| <b>Temperatur ( +/- )</b>               | Positiv         |
| <b>Schubladenblock</b>                  | ohne Schublade  |
| <b>Fassungsvermögen</b>                 | 630 L           |
| <b>Temperaturregelung</b>               | digital         |
| <b>Kühleinheit</b>                      | tropentauglich  |
| <b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b> | +42°C/65% Hr    |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>           | A               |
| <b>Aufkantung</b>                       | ohne Aufkantung |
| <b>Tiefe des Kühltisches</b>            | 700 mm          |
| <b>Klimaklasse</b>                      | 5               |
| <b>Motor</b>                            | integriert      |
| <b>Baumaterial</b>                      | Edelstahl       |
| <b>Arbeitsplatte</b>                    | no              |
| <b>Lage des Motors</b>                  | a destra        |