

**Kühltisch ohne Arbeitsplatte, 4 Türen, Tiefe 700 mm,
0°C/+10°C**

Preis: 2.186,00 € + IVA



Referenz: TAV704SP

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühltische GN1/1 - Tiefe 700

Beschreibung

Kühltisch ohne Arbeitsplatte, 4 Türen, Tiefe 700 mm, 0°C/+10°C

Der Kühltisch ohne Arbeitsplatte und mit **Umluftkühlung** besitzt ein leicht **herausnehmbares Monoblock Kühlaggregat(tropenfest)**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Er ist aus **Edelstahl** (einschließlich die äußere Rückseite). Die Unterseite hingegen besteht aus verzinktem Stahl. Die sich **automatisch schließenden Türen mit 100° Öffnung** besitzen eine **leicht entfernbar Magnetdichtung**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Die Temperaturkontrolle erfolgt mithilfe eines **digitalen kapazitiven Touch-Display mit Temperatursensor**.

Der Verdampfer hat eine **KTL-Beschichtung** die ein exzellenter Korrosionsschutz ist.

Die Abtauung erfolgt automatisch und eine Edelstahlspirale AISI 316L sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.

Die Führungsschienen und die Halterungen für die Grillgitter sind entfernbar und regulierbar.

Ein Netzkabel ohne Stecker ist vorhanden.

Die Edelstahlfüße sind höhenverstellbar.

Standardausstattung:

1 Kunststoffgitter (430 x 325 mm) mit Führungsschienen - pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 2180 mm x T 700 mm x H 810/860 mm
Nettogewicht	116 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 Kunststoffgitter (430 x 325 mm) mit Führungsschienen - pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Spannung	230-1 50 Hz//230-1 60 Hz
Temperatur	0 C/+10°C

Kundenauftrag

Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	4
Ausführung Tür	Volltür
Temperatur (+/-)	Positiv
Schubladenblock	ohne Schublade
Fassungsvermögen	630 L
Temperaturregelung	digital
Kühleinheit	tropentauglich
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+42°C/65% Hr
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	ohne Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Klimaklasse	5
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	no
Lage des Motors	a destra