

**Kühltisch, 3-türig, Tiefe 600 mm, 0°C/+ 10°C, Motor auf der linken Seite, Energieklasse D**

**Preis: 1.991,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** TAV603SXRI

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische mit linksseitigem Motor, T 600 mm

## Beschreibung

**Kühltisch, 3-türig, Tiefe 600 mm, 0°C/+ 10°C, Motor auf der linken Seite, Energieklasse D**

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI304** (auch die Plattform). Er besitzt **höhenverstellbare Füße**.

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

### Umluftkühlung

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

### Automatische Abtauung und Beseitigung des Kondenswassers.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

### Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Außerdem besitzt er entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen für die Gitter.

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 paar U-Profil Führungsschienen pro Tür

- 1 Gitter aus Polyethylen (430x325 mm) pro Tür

### FOTO REIN INDIKATIV

### DER VERKAUFSPREIS GILT FÜR DIESEN KÜHLTISCH MIT DEM MOTOR AUF DER LINKEN SEITE

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1730 mm x T 600 mm x H 850/900 mm
<b>Nettogewicht</b>	106 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen GN1/1 (430x325 mm) pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Spannung</b>	230 V-1 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	0 °C/ 10 °C

## Kundenauftrag

<b>Fassungsvermögen</b>	27 Gitter 430 mm x 325 mm
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	350 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	350 L
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltesches</b>	600 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	standard
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a sinistra