

**copy of Tavolo refrigerato 3 porte con alzatina Prof. 600 mm
- temperatura -18°C/-22°C**

Preis: 2.381,00 € + IVA



Referenz: TAV603BTALSXRI

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühltsche mit linksseitigem Motor, T 600 mm

Beschreibung

Tavolo refrigerato con 3 porte con alzatina, profondità 600 mm e temperatura - 18° C/ - 22° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L' interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all' uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all' esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l' evaporatore per raffreddarla e poi spinge l' aria raffreddata all' interno della camera. All' interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l' **evaporazione** dell' **acqua di condensa** sono **automatici**.

Il tavolo presenta un sistema di isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha spessore 60 mm.

La **monoscocca** e a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Le **porte** sono a chiusura automatica con apertura **reversibile** a destra o sinistra e con posizione di folle a 100° di apertura e la guarnizione è magnetica e facilmente asportabile per la pulizia.

il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta:

- 1 griglia in polietilene 430 x 325 per porta.

Kundenauftrag

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1730 mm x T 600 mm x H 950/1000 mm
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA; 1 GRIGLIA PER PORTA, CAVO+PRESA
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Fassungsvermögen	27 Gitter 430 mm x 325 mm
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Innere Struktur	Edelstahl - AISI304
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	3
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Negativ
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	600 mm
Kühltisch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a sinistra