

**Kühltisch, 2-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, 0°C/+ 10°C,
Motor auf der linken Seite, Energieklasse D**

Preis: 1.793,00 € + IVA



Referenz: TAV702ALSXRI

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Kühltische mit linksseitigem Motor, T 700 mm

Beschreibung

Kühltisch, 2-türig, Aufkantung, Tiefe 700 mm, 0°C/+ 10°C, Motor auf der linken Seite, Energieklasse D

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl AISI304** (auch die Plattform). Er besitzt **höhenverstellbare Füße und eine praktische rückseitige Aufkantung**.

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkühlung

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

Automatische Abtauung und Beseitigung des Kondenswassers.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Außerdem besitzt er entfernbar und in 9 Höhen verstellbare Führungsschienen für die Gitter.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 paar U-Profil Führungsschienen pro Tür

- 1 Gitter aus Polyethylen (530x325 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV

DER VERKAUFSPREIS GILT FÜR DIESEN KÜHLTISCH MIT DEM MOTOR AUF DER LINKEN SEITE

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 1280 mm x T 700 mm x H 950/1000 mm
Spannung	einphasig - 230 V
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Spannung	230 V-1 50/60 Hz
Temperatur	0 °C/ 10 °C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290

Kundenauftrag

Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	automatisch
Anzahl der Türen	2
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Temperatur (+/-)	Positiv
Energieeffizienzklasse	A
Aufkantung	mit Aufkantung
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Kühltisch Typ	Speziell für Tragoste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Arbeitsplatte	Ja
Lage des Motors	a sinistra

Erstellt am 02/06/2026