

**Kühltisch ohne Arbeitsplatte, 4 Türen, Tiefe 600 mm,  
0°C/+10°C**

**Preis: 2.186,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** TAV604SP

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Tavoli refrigerati senza top

## Beschreibung

### **Kühltisch ohne Arbeitsplatte, 4 Türen, Tiefe 600 mm, 0°C/+10°C**

Der Kühltisch ohne Arbeitsplatte und mit **Umluftkühlung** besitzt ein leicht **herausnehmbares Monoblock Kühlaggregat(tropenfest)**. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Er ist aus **Edelstahl** (einschließlich die äußere Rückseite). Die Unterseite hingegen besteht aus verzinktem Stahl. Die sich **automatisch schließenden Türen mit 100° Öffnung** besitzen eine **leicht entfernbar Magnetdichtung**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

**Isolierung:** 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Die Temperaturkontrolle erfolgt mithilfe eines **digitalen kapazitiven Touch-Display mit Temperatursensor**.

Der Verdampfer hat eine **KTL-Beschichtung** die ein exzellenter Korrosionsschutz ist.

**Die Abtauung erfolgt automatisch und eine Edelstahlspirale AISI 316L sorgt für die Verdunstung des Kondenswassers.**

Die Führungsschienen und die Halterungen für die Grillgitter sind entfernbar und regulierbar.

Ein Netzkabel ohne Stecker ist vorhanden.

Die Edelstahlfüße sind höhenverstellbar.

Standardausstattung:

1 Kunststoffgitter (430 x 325 mm) mit Führungsschienen - pro Tür

**FOTO REIN INDIKATIV**

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 2180 mm x T 600 mm x H 810/860 mm
<b>Nettogewicht</b>	112 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Kunststoffgitter (430 x 325 mm) mit Führungsschienen - pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Spannung</b>	230-1 50 Hz//230-1 60 Hz
<b>Temperatur</b>	0 C/+10°C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung

## Kundenauftrag

<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	350 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Schubladenblock</b>	ohne Schublade
<b>Fassungsvermögen</b>	470 L
<b>Temperaturregelung</b>	digital
<b>Kühleinheit</b>	tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+40°C / 40% HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltisches</b>	600 mm
<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	no
<b>Lage des Motors</b>	a destra
<b>Stromkabel</b>	Stromkabel + Stecker