

Tiefkühltisch, 3-türig, Tiefe 800 mm, -18°C/-22°C, Motor auf der linken Seite, Aufkantung

MODELL: SKU803BTALSXRI

Außenmaße

B 1955 x T 800 x H 950/1000 mm

2.558,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1955 mm x T 800 mm x H 950/1000 mm
Innenmaße	L 1515 mm x P 616 mm x H 588 mm
Tiefe des Kühltisches	800 mm
Nettogewicht	138 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V-1 50 Hz | 230 V-1 60 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	606 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	3
Fassungsvermögen	460 L

Energieeffizienzklasse	E
Temperatur (+/-)	Negativ
Standardausstattung	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen (600 x 400 mm) pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl AISI304
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste 600 mm x 400 mm
Baumaterial	Edelstahl
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Beschreibung

Tiefkühltisch, 3-türig, Tiefe 800 mm, -18°C/-22°C, Motor auf der linken Seite, Aufkantung

Der Tiefkühltisch ist aus Edelstahl (auch die Plattform). Er besitzt höhenverstellbare Füße und hintere Aufkantung.

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkühlung und Monoblock (einfache Wartung).

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

Automatische Abtauung und Verdunstung des Kondenswassers.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Der Tiefkühltisch besitzt entfernbare und höhenverstellbare (in 9 verschiedenen Positionen) Gitter.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

- 1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV