

**Kühltisch, 2-türig, Tiefe 800 mm, 0°C/+10°C, Motor auf der linken Seite, Energieklasse D**

**Preis: 1.907,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** SKU802SXRI

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische für 600x400 mm Bleche - T 800 mm

---

## Beschreibung

**Kühltisch, 2-türig, Tiefe 800 mm, 0°C/+10°C, Motor auf der linken Seite**

**Der Kühltisch ist aus Edelstahl (auch die Plattform). Er besitzt höhenverstellbare Füße.**

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

**Umluftkühlung** und Monoblock (einfache Wartung).

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

**Automatische Abtauung und Verdunstung des Kondenswassers.**

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

**Isolierung: 60 mm** hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

**Der Kühltisch besitzt entfernbare und höhenverstellbare (in 9 verschiedenen Positionen) Gitter.**

STANDARD AUSSTATTUNG:

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

- 1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür

**FOTO REIN INDIKATIV**

---

## Eigenschaften

## Kundenauftrag

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1430 mm x T 800 mm x H 850/900 mm
<b>Nettogewicht</b>	124 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen 600x400 mm) pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Spannung</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatur</b>	0 °C/ 10 °C
<b>Fassungsvermögen</b>	18 Gitter 600 mm x 400 mm
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Leistungsverbrauch</b>	396 W
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl - AISI304
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	automatisch
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Verschlussart</b>	selbstschließend
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Fassungsvermögen</b>	396 L
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Aufkantung</b>	ohne Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltesches</b>	800 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	Speziell für Tragoste 600 mm x 400 mm
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Arbeitsplatte</b>	Ja
<b>Lage des Motors</b>	a sinistra