

Tiefkühltisch, 2-türig, Tiefe 800 mm, -18°C/-22°C, Motor auf der linken Seite, Aufkantung

MODELL: SKU802BTALSXRI

Außenmaße

B 1430 x T 800 x H 950/1000 mm

2.242,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Außenmaße	B 1430 mm x T 800 mm x H 950/1000 mm
Tiefe des Kühltisches	800 mm
Nettogewicht	108 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V-1 50 Hz | 230 V-1 60 Hz
Temperatur	- 18 °C/-22 °C
Fassungsvermögen	18 Gitter 600 mm x 400 mm
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	396 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Fassungsvermögen	396 Liter
Energieeffizienzklasse	E
Temperatur (+/-)	Negativ

Außenmaterial	Edelstahl - AISI304
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl AISI304
Abtauung	automatisch
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Verschlussart	selbstschließend
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste 600 mm x 400 mm
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a sinistra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja
Certificato CAM	Disponibile

	400 mm) pro Tür
Standardausstattung	1 paar Führungsschienen pro Tür, 1 Gitter aus Polyethylen GN1/1 (600 x

Beschreibung

Tiefkühltisch, 2-türig, Tiefe 800 mm, -18°C/-22°C, Motor auf der linken Seite, Aufkantung

Der Tiefkühltisch ist aus Edelstahl (auch die Plattform). Er besitzt höhenverstellbare Füße und hintere Aufkantung.

Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkühlung und Monoblock mit einfacher Wartung.

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

Automatische Abtauung und Verdunstung des Kondenswassers.

Das Kühlaggregat ist leicht entfernbar und tropenfest d.h. es verfügt über einen Kompressor, der bei einer Raumtemperatur von höchstens +42°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% Rh das beste Kühlergebnis erzielt.

Isolierung: 60 mm hochdruckgespritzter Polyurethan ohne FCKW oder HFCKW

Der Tiefkühltisch besitzt entfernbare und höhenverstellbare (in 9 verschiedenen Positionen) Gitter.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

- 1 Gitter aus Polyethylen (600x400 mm) pro Tür

FOTO REIN INDIKATIV