



**copy of Armadio refrigerato statico -
capacità 535 LT - temperatura
0°C/+8°C**

MODELL: GA600TNV

Außenmaße

B 680 x T 810 x H 2010 mm

1.234,00 € + IVA



 **Auf Lager verfügbar**

Außenmaße	B 680 mm x T 810 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 560 mm x T 680 mm x H 1250 mm
Nettogewicht	130 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatur	-2°C/+8°C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	290 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Fassungsvermögen	535 Liter
Kategorie	600 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+ 33 °C - 60 %
Energieeffizienzklasse	E
Geräuschpegel	55 dB(A)
Gasmenge	110 gr

Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	3 GN2/1 Kühlschrankschichten, 6 Auflageschienen aus Edelstahl, interne LED- Beleuchtung, Schlüssel
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	bei Stillstand
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	Mit Schlüssel
Temperaturregelung	digital
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Art des Kühlschranks	Standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Beschreibung

Armadio refrigerato statico, capacità 535 litri, temperatura 0° C/+ 8° C.

L'armadio refrigerato statico AK600TN ha una robusta **struttura** sia **esterna** sia **interna** realizzata **in acciaio INOX - AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quelli **posteriori** sono **in acciaio zincato**. L'armadio ha una struttura interna caratterizzata da angoli arrotondati per offrire praticità e favorire le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione** è **statica** e ciò significa che il freddo viene prodotto da una piastra posta all'interno della camera. Il freddo viene propagato per irraggiamento e un **ventilatore uniforma la temperatura**.

Nella refrigerazione statica il raffreddamento dei prodotti avviene per irraggiamento del freddo dalle pareti.

La temperatura interna sarà dunque più bassa vicino alle pareti e nella parte inferiore dell'armadio refrigerato stesso a causa della reazione fisica dell'aria che raffreddandosi diventa più pesante e tende a scendere.

La **temperatura** è **positiva** e si staglia su un range che va da **0° C a + 8° C**. E' possibile tenere controllata e regolata la temperatura grazie a un **termostato digitale** posto sul pannello frontale.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di + 33° C con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene grazie a una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'acqua di condensa viene raccolta tramite una bacinella.

L'armadio è regolabile in altezza grazie ai **piedini in acciaio INOX AISI 304**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie GN2/1:

- 3 coppie di guide.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato statico AK600TN rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 535 litri.