

copy of Tavolo refrigerato - 2 porte - alzatina - Prof. 600 -2°C/+8°C - tropicalizzato

MODELL: G-SNACK4100TN-FC

Außenmaße
B 2230 x T 600 x H 850 mm

1.168,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 2230 mm x T 600 mm x H 850 mm
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 560 mm
Tiefe des Kühltisches	600 mm
Nettogewicht	194 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Temperatur	-2°C/+8°C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	398 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	4
Fassungsvermögen	342 L
Energieeffizienzklasse	C
Gasmenge	120 gr
Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Standardausstattung	1 Gitter 330 mm x 430 mm und 1 Führungspaare
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	Elektronisch
Ausführung Tür	Volltür
Schubladenblock	ohne Schublade
Temperaturregelung	Über digitaler Thermostat
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Aufkantung	ohne Aufkantung
Kühltisch Typ	standard
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a destra
Normative	CE

Beschreibung

Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte con alzatina, profondità 600 mm, temperatura - 2° C/ + 8° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX.** All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il ripiano è dotato di una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **- 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a + 43° C con un'umidità relativa del 60%.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia 330 mm x 430 mm per porta;

- 1 coppia guide per porta.