

**copy of Armadio refrigerato ventilato TN - porta in vetro -
capacità 650 LT - tropicalizzato**

Preis: 849,00 € + IVA



Referenz: GA650TN

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: 700Lt

Beschreibung

Armadio refrigerato ventilato, temperatura - 2° C/ + 8° C, capacità 650 litri, provvisto di porta in vetro.

L' armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quelli **posteriori** sono in **acciaio zincato**. L' armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX AISI 304**. L' interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell' utilizzo.

La **refrigerazione** è **ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione.

La **temperatura** è **positiva (- 2° C/ + 8° C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a + 43° C con un'umidità relativa del 60%.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l' eliminazione della condensa e l' evaporazione dell' acqua di condensa è automatica.

L' armadio possiede **1 porta reversibile** con impugnature ergonomiche e **guarnizione magnetica facilmente estraibile**. La **porta** è **in vetro** e si chiude con la chiave.

DOTAZIONE DI SERIE:

- luce interna:

- 3 griglie GN2/1:

- 3 coppie di guide.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 650 litri.

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 740 mm x T 830 mm x H 2010 mm
Innenmaße	B 624 mm x T 700 mm x H 1400 mm
Nettogewicht	134 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Standardausstattung	3 Külschrankgitter GN2/1, 3 paar Führungsschienen, Innenbeleuchtung, Türschloss mit Schlüssel, Rahmenheizung, tropenfester Kompressor,
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	-2 °C/+8°C
Kühlung	Umluftkühlung
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	300 W
Innere Struktur	Edelstahl
Isolierungsstärke	60 mm
Abtauung	durch digitales Thermostat
Anzahl der Türen	1
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag wechselbar
Verschlussart	verschießbare Tür
Temperatur (+/-)	Positiv
Fassungsvermögen	650 l
Temperaturregelung	mithilfe des digitalen Thermostats
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Struktur des Külschranks	aus Edelstahl
Art des Külschranks	Standard
Kategorie	700 Liter
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+32 °C / 55% HR
Energieeffizienzklasse	E

Kundenauftrag

Motor	integriert
Gasmenge	130 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Erstellt am 17/05/2026