

**INDUSTRIELLE GERÄTESPÜLMASCHINE, MECHANISCH,
NUTZHÖHE 400 MM, KORB 500X500 MM, GEEIGNET FÜR
BACKBLECH 600X400 MM**

Preis: 3.297,00 € + IVA



Referenz: UT850.23AP

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Topfspülmaschinen

Beschreibung

Industrielle Gerätespülmaschine, mechanisch, Nutzhöhe 400 mm, Korb 500X500 mm, geeignet für Backblech 600X400 mm

Die vielseitige Gerätespülmaschine wird allen Waschanforderungen gerecht. Sie kann dank ihrer geringen Außenmaße leicht integriert werden und hat eine sehr hohe Ladekapazität.

Sie besitzt einen quadratischen Korb (500 mm x 500 mm). Die Nutzhöhe beträgt 600 mm und es besteht die Möglichkeit auch 600x400 mm große Behälter und 410 mm Geräte zu spülen.

Sie ist ideal für Monoblöcke mit Einzel- oder Doppelwaschbecken. Ein doppelwandiger Tank sorgt für eine erhöhte Heizleistung und eine verbesserte Schalldämmung. Die Kessel- und Tanktemperatur wird angezeigt und während des Betriebes wird auch der Countdown des Waschzyklus in Minuten und Sekunden angezeigt.

Die zuverlässige und robuste Gerätespülmaschine besitzt Spülarme und Nachspülarme, Rohre, Boiler und Filter aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Oberfläche.

Tank: Fassungsvermögen 16 Liter

Boiler: Fassungsvermögen 10 Liter

Wasserverbrauch pro Zyklus: 3,8 Liter

Wasseranschlussdruck: ATE 1,5-3,0

Widerstand Boiler: KW 4.5.

Diese Gerätespülmaschine wird serienmäßig mit eingebauter Ablaufpumpe geliefert.

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Ablaufpumpe

- 1 Korb aus Edelstahl (500 x 620 mm):

- 1 Edelstahlinsatz für 5 Backbleche:

- Glanzmittel-Dosierer.

- Reinigungsmitteldosierer

- Entwässerungspumpe

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

Merkmal	Wert
Außenmaße	B 600 mm x T 585 mm x H 850 mm
Spannung	dreiphasig - 400 V
Standardausstattung	Ablaufpumpe, Edelstahlkorb 500 mm x 500 mm; 1 Edelstahleinsatz, Glanzmittel-Dosierer, Reinigungsmitteldosierer, Filter
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Maschinentyp	Gerätespülmaschine
Zykluszeit	60-90-120-150-180 sec
Fassungvermögen des Beckens	16 L
Art des Korbes	viereckig
Korbmaß	500 mm x 500 mm
Bedienfeld	elektronische Steuerung
Heizleistung Becken	2.5 kW
Heizleistung Boiler	4,6 kW
Boilerkapazität	10 L
Dosierpumpe für Klarspüler	mit eingebautem Klarspülerspender
Dosierpumpe für Reinigungsmittel	mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel
Gesamtleistung	5,25 KW
Pumpenleistung	1 Hp
Wasch-/Spültemperatur	55 °C / 85 °C
Stromkabel	NICHT inbegriffen
Cavo di alimentazione	Cavo monofase 5 poli(3P+N+T)