

# Industrielle Gerätespülmaschine, mechanisch, Nutzhöhe 470 mm, Korb (500x500 mm), geeignet für Backblech (600x400 mm)

## MODELL: UT854.23A

### Außenmaße

B 600 x T 695 x H 1420 mm

## 3.969,00 € + IVA

Lieferzeiten anfragen

| | |
|---|---|
| **Außenmaße** | B 600 mm x T 695 mm x H 1420 mm |
| **Korbmaß** | 500 mm x 500 mm |
| **Spannung** | 400 V/ 3 N/ 50 Hz |
| **Zykluszeit** | 60-90-120-150-180 sec |
| **Fassungvermögen des Beckens** | 16 Liter |
| **Heizleistung Becken** | 2,5 kW |
| **Heizleistung Boiler** | 6 kW |
| **Gesamtleistung** | 6,75 KW |
| **Pumpenleistung** | 1 PS |
| **Wasch-/Spültemperatur** | 55 °C / 85 °C |

| | |
|---|---|
| **Cavo di alimentazione** | Cavo monofase 5 poli(3P+N+T) |
| **Standardausstattung** | 1 Korb aus Edelstahl (500 x 500 mm), 1 Edelstahleinsatz für 5 Backbleche, Glanzmittel-Dosierer, Reinigungsmitteldosierer |
| **Stromkabel** | NICHT inbegriffen |
| **Maschinentyp** | Gerätespülmaschine |
| **Art des Korbes** | viereckig |
| **Bedienfeld** | elektronische Steuerung |
| **Dosierpumpe für Klarspüler** | mit eingebautem Klarspülerspender |
| **Dosierpumpe für Reinigungsmittel** | mit Dosierpumpe für Reinigungsmittel |
| **Normative** | CE |

## Beschreibung

**Industrielle Gerätespülmaschine, mechanisch, Nutzhöhe 470 mm, Korb (500x500 mm), geeignet für Backblech (600x400 mm)**

Die vielseitige Gerätespülmaschine wirda allen Waschanforderungen gerecht. Sie kann dank ihrer geringen Außenmaße leicht integriert werden und hat eine sehr hohe Ladekapazität.

Sie besitzt einen quadratischen Korb (500 mm x 500 mm). **Die Nutzhöhe beträgt 600 mm und es besteht die Möglichkeit auch 600x400 mm große Behälter zu spülen.**

Sie ist ideal für Monoblöcke mit Einzel- oder Doppelwaschbecken. Ein doppelwandiger Tank sorgt für eine erhöhte Heizleistung und eine verbesserte Schalldämmung. Die Kessel-und Tanktemperatur wird angezeigt und während des Betriebes wird auch der Countdown des Waschzyklus in Minuten und Sekunden angezeigt.

Die zuverlässige und robuste Gerätespülmaschine besitzt Spülarme und Nachspülarme, Rohre, Boiler und Filter aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Oberfläche.

Tank: Fassungsvermögen 16 Liter

Boiler: Fassungsvermögen 10 Liter

Wasserverbrauch pro Zyklus: 3,8 Liter

Wasseranschlussdruck: ATE 1,5-3,0

Widerstand Boiler: kW 4.5.

Diese Gerätespülmaschine braucht keine Ablaufpumpe.

Standardausstattung:

1 Korb aus Edelstahl (500 x 500 mm).
1 Edelstahleinsatz für 5 Backbleche.
Glanzmittel-Dosierer.
Reinigungsmitteldosierer

**FOTO REIN INDIKATIV**