

**copy of Tavolo refrigerato - 2 porte - alzatina - Prof. 600  
-2°C/+8°C - tropicalizzato**

**Preis: 1.401,00 € + IVA**

---



---

**Referenz:** GAS2200TNS

**Hersteller:** Gastrodomus

**Kategorie:** Kühltische mit linksseitigem Motor, T 600 mm

---

## Beschreibung

**Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte con alzatina, profondità 600 mm, temperatura - 2° C/ + 8° C.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il ripiano è dotato di una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **- 2° C e + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a + 43° C con un'umidità relativa del 60%.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia 330 mm x 430 mm per porta:

- 1 coppia guide per porta.

---

## Eigenschaften

Merkmal	Wert
<b>Außenmaße</b>	B 1360 mm x T 600 mm x H 960 mm (860mm + 100 mm)

## Kundenauftrag

	Aufkantung)
<b>Innenmaße</b>	B 902 mm x T 430 mm x H 589 mm
<b>Leistung</b>	184 W - 1,8 A
<b>Nettogewicht</b>	86 Kg
<b>Spannung</b>	einphasig - 230 V
<b>Standardausstattung</b>	1 Gitter 330 mm x 430 m und 1 Paar Führungsschienen pro Tür
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Temperatur</b>	+2 °C/ +8 °C
<b>Kühlung</b>	Umluftkühlung
<b>Kältemittel (Gas)</b>	R290
<b>Innere Struktur</b>	Edelstahl
<b>Isolierungsstärke</b>	60 mm
<b>Abtauung</b>	mithilfe eines digitalen Thermostats
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Ausführung Tür</b>	Volltür
<b>Tür</b>	Türanschlag nicht wechselbar
<b>Temperatur ( +/- )</b>	Positiv
<b>Schubladenblock</b>	ohne Schublade
<b>Fassungsvermögen</b>	175 L
<b>Temperaturregelung</b>	Con termostato digitale
<b>Kühleinheit</b>	nicht tropentauglich
<b>Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit</b>	+32 °C / 55% HR
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B
<b>Aufkantung</b>	mit Aufkantung
<b>Tiefe des Kühltesches</b>	600 mm
<b>Kühltisch Typ</b>	standard
<b>Motor</b>	integriert
<b>Baumaterial</b>	Edelstahl
<b>Gasmenge</b>	85 gr
<b>Stromkabel</b>	Stromkabel + Stecker