

Kühltisch mit Spülbecken und Wasserhahn, 4-türig, Tiefe 700 mm, +2°C/+8°C, Motor auf der rechten Seiten, Energieklasse B

MODELL: GAL4100TNS

Außenmaße

B 1360 x T 700 x H 860 mm

1.983,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 1360 mm x T 700 mm x H 860 mm
Innenmaße	B 902 mm x T 530 mm x H 589 mm
Maße des Beckens - Spültisch	L 250 mm x H 400 mm x P 250 mm
Leistung	0.27 Kw
Nettogewicht	98 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Temperatur	+2 °C/ +8 °C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	4
Fassungsvermögen	282 L
Energieeffizienzklasse	D
Gasmenge	115 gr
Durchmesser des Hahnlochs	Ø 25 mm

Stromkabel	Stromkabel + Stecker
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	mit digitalem Thermostat
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	ohne Schublade
Temperaturregelung	Con termostato digitale
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Aufkantung	ohne Aufkantung
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl
Lage des Motors	a sinistra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	1 Gitter (530 mm x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür

Beschreibung

Kühltisch mit Spülbecken und Wasserhahn, 4-türig, Tiefe 700 mm, +2°C/+8°C, Hahnloch Ø 25 mm

Der Kühltisch ist aus **Edelstahl** (auch die Plattform). Er besitzt höhenverstellbare Füße. Der Innenraum hat abgerundete Ecken, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Umluftkühlung

Bei der Umluftkühlung wird die kalte Luft durch einen außerhalb des Kühlraums angeordneten Verdampfer erzeugt und dank Ventilatoren verwirbelt. Ein Gebläse saugt die heiße Luft aus der Kammer, leitet sie zur Abkühlung gegen den Verdampfer und leitet sie dann abgekühlt wieder zurück in die Kammer. Im Inneren herrscht eine trockene Kälte.

Temperatur: positiv, +2°C/+8°C, regulierbar durch einen digitalen Thermostat.

Automatische Abtauung und Beseitigung des Kondenswassers durch eine Rahmenheizung.

Motor und Spülbecken befinden sich auf der rechten Seiten.

Ein Hahnloch (Ø 25 mm) ist schon vorhanden.

STANDARDAUSSTATTUNG:

- 1 Gitter GN1/1 (530mm x 325 mm) pro Tür

- 1 paar Führungsschienen pro Tür

- Wasserhahn (nur kaltes Wasser)

- Überlaufventil

- Ablaufventil

FOTO REIN INDIKATIV