

**Schockfroster, Edelstahl, einphasig, Touch-Screen Display,
für 5 GN 1/1 Bleche/Gitter, -18°C/+3°C, aufmontierte Räder**

Preis: 3.306,00 € + IVA



Referenz: BERING05E

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Schnellkühler & Schockfroster

Kurzbeschreibung

Beschreibung

Schockfroster, Edelstahl, einphasig, Touch-Screen Display, für 5 GN 1/1 Bleche/Gitter, -18°C/+3°C, aufmontierte Räder, Leistungsfähigkeit 15 kg/4 St.

Der digitale Schockfroster - eine Gewähr für **Sicherheit und Hygiene!**

Die kleineren Modelle des Schockfrosters, der ursprünglich für den industriellen Einsatz hergestellt wurde, nehmen immer mehr Einzug in Privathaushalten.

Da beim Schockfrostern die Zellstruktur der Lebensmittel nicht beschädigt wird, bleiben die Konsistenz, der Geschmack und die Nährstoffe erhalten. Außerdem wird durch dieses Verfahren die Bildung schädlicher Bakterien verhindert.

Das Gerät ist **HACCP fähig**.

Dank der abnehmbaren Vorder- und Rückwand ist das **tropenfeste** Kühlaggregat leicht zugänglich. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 32°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Er ist aus **Edelstahl** und deswegen widerstandsfähig und lange haltbar.

Der Schockfroster hat eine **60 mm starke Isolierung**. Die **Abtauung** erfolgt **automatisch** am Ende des eingestellten Zyklus.

Die Türdichtung kann ohne Hilfsmittel leicht entfernt werden.

Der Schockfroster hat eine **Leistungsfähigkeit von 15 kg/ 4 Stunden**.

Standardausstattung:

Kernsonde.

aufmontierte Räder.

Licht.

4 Standfüße (die Räder müssen nicht entfernt werden).

Sammelbehälter für Kondenswasser (wird unter dem Schockfroster angebracht)

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Außenmaße | L 820 mm x P 860 mm x H 865 mm |
| Innenmaße | L 700 mm x P 420 mm x H 410 mm |
| Leistung | 0,63 KW |
| Nettogewicht | 110 Kg |
| Spannung | einphasig - 230 V |
| Standardausstattung | Kernsonde, aufmontierte Räder, Licht, 4 Standfüße (die Räder müssen nicht entfernt werden), Sammelbehälter für Kondenswasser (wird unter dem Schockfroster angebracht) |
| Außenmaterial | Edelstahl - AISI304 |
| Zwischenabstand | 55 mm |
| Kältemittel (Gas) | R290 |
| Fassungsvermögen - Anzahl der Backbleche | 5 GN 1/1 Bleche oder 600 mm x 400 mm Bleche |
| Innere Struktur | Edelstahl - AISI304 |
| Isolierungsstärke | 60 mm |
| Abtauung | automatisch |
| Schockfroastleistung | 15 Kg +90°C/+3°C |
| Schnellkühlleistung | 12 Kg +90°C/-18°C |
| Ausführung Tür | Volltür |
| Tür | Türanschlag nicht wechselbar |
| Verschlussart | selbstschließend |
| Energieeffizienzklasse | Non soggetto a classificazione energetica |
| Baumaterial | Edelstahl |
| Gasmenge | 150 gr |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromkabel | Stromkabel + Stecker |