

**Schockfroster, Edelstahl, dreiphasig, Touch-Screen Display,
für 10 GN 1/1 Bleche/Gitter, -18°C/+3°C, aufmontierte Räder**

Preis: 4.409,00 € + IVA



Referenz: BERING10E

Hersteller: Gastrodomus

Kategorie: Schnellkühler & Schockfroster

Kurzbeschreibung

Beschreibung

Schockfroster, Edelstahl, dreiphasig, Touch-Screen Display, für 10 600x400 mm oder GN 1/1 Bleche/Gitter, -18°C/+3°C, aufmontierte Räder

Der digitale Schockfroster - eine Gewähr für **Sicherheit und Hygiene!**

Die kleineren Modelle des Schockfrusters, der ursprünglich für den industriellen Einsatz hergestellt wurde, nehmen immer mehr Einzug in Privathaushalten.

Da beim Schockfrostern die Zellstruktur der Lebensmittel nicht beschädigt wird, bleiben die Konsistenz, der Geschmack und die Nährstoffe erhalten. Außerdem wird durch dieses Verfahren die Bildung schädlicher Bakterien verhindert.

Das Gerät ist **HACCP fähig**.

Dank der abnehmbaren Vorder- und Rückwand ist das **tropenfeste** Kühlaggregat leicht zugänglich. Der Kompressor sorgt bei einer Raumtemperatur von bis zu 32°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% für ein perfektes Kühlergebnis.

Er ist aus **Edelstahl AISI304** und deswegen widerstandsfähig und lange haltbar.

Der Schockfroster hat eine **60 mm starke Isolierung**. Die Abtauung erfolgt automatisch am Ende des eingestellten Zyklus.

Die Türdichtung kann ohne Hilfsmittel leicht entfernt werden.

Im Lieferumfang befindet sich ein Kabel ohne Stecker.

Der Schockfroster hat eine Leistungsfähigkeit von 30 kg/ 4 Stunden.

Standardausstattung:

Kernsonde.

aufmontierte Räder.

Licht.

4 Standfüße (die Räder müssen nicht entfernt werden), Sammelbehälter für Kondenswasser (wird unter dem Schockfroster angebracht)

FOTO REIN INDIKATIV

Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------|---|
| Außenmaße | B 820 mm x T 865 mm x H 1390 mm |
| Innenmaße | B 700 mm x T 415 mm x H 790 mm |
| Leistung | 1,2 KW |
| Nettogewicht | 150 Kg |
| Spannung | dreiphasig - 400 V |
| Standardausstattung | Kernsonde, aufmontierte Räder, Licht, 4 Standfüße (die Räder müssen nicht entfernt werden),Sammelbehälter für Kondenswasser (wird unter dem Schockfroster angebracht) |
| Außenmaterial | Edelstahl - AISI304 |
| Zwischenabstand | 55 mm |
| Kältemittel (Gas) | R452A |
| Innere Struktur | Edelstahl - AISI304 |
| Isolierungsstärke | 60 mm |
| Abtauung | automatisch |
| Schockfroastleistung | 15 Kg +90°/+3° |
| Schnellkühlleistung | 12 Kg + 90°/- 18° |
| Ausführung Tür | Volltür |
| Tür | Türanschlag nicht wechselbar |
| Verschlussart | selbstschließend |
| Energieeffizienzklasse | Non soggetto a classificazione energetica |
| Baumaterial | Edelstahl |
| Gasmenge | 65 gr |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromkabel | Inklusiv |