

Kühltisch, 4 Schubladen, 1 Tür, Aufkantung, T 700 mm, - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

MODELL: GA3200TNS1P2C2C

Außenmaße

B 1795 x T 700 x H 960 (860 + 100 Aufkantung) mm

2.498,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 1795 mm x T 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm Aufkantung)
Innenmaße	B 1337 mm x T 530 mm x H 589 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Höhe Schublade	2er Set 2 Schubladen 1/2
Nettogewicht	139 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	300 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schubladen	4
Fassungsvermögen	417 Liter
Energieeffizienzklasse	C
Schubladeneinrichtung	4 Schubladen 1/2

Standardausstattung	1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür, 1 paar Führungsschienen pro Tür
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	digitales Thermostat
Dichtung	magnetisch, leicht entfernbar
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	mit Schubladen
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Aufkantung	mit Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Temperatur (+/-)	Positiv	**Lage des Motors**	a sinistra
Frequenz	50 Hz	**Normative**	CE
Disponibilità	Disponibile a Magazzino	**Arbeitsplatte**	Ja

Beschreibung

Kühltisch, 1 Tür + 4 1/2 Schubladen, T 700 mm, Temperatur - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

Der Kühltisch (einschließlich der Rückwand) besteht aus **Edelstahl**. Er besitzt **höhenverstellbare Edelstahlfüße**. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert. Der Kühltisch hat auf der Rückseite eine praktische Aufkantung (100 mm)

Er hat eine **Umluftkühlung**, das heißt, das die Kälte mithilfe eines externen, korrosionsgeschützten Lamellenverdampfers erzeugt wird. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßge Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: **-2°C/+8°C, positiv**

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** kontrolliert und reguliert werden.

Das Kondenswasser wird mithilfe einer Rahmenheizung beseitigt. Die Wasserverdampfung erfolgt automatisch.

Standardausstattung:
1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür
1 paar Führungsschienen pro Tür

Technische Daten - Fußhöhe
Verstellbare Fußhöhe: min. 960 - max. 980 mm (regulierbar: 20 mm)

FOTO REIN INDIKATIV