

Kühltisch, 5 Schubladen, 2 Türen, T 700 mm, - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

MODELL: GA4100TNS1P3C2C1P

Außenmaße

B 2230 x T 700 x H 860 mm

3.050,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 2230 mm x T 700 mm x H 860 mm
Innenmaße	B 1772 mm x T 530 mm x H 589 mm
Tiefe des Kühltisches	700 mm
Höhe Schublade	Set: 2 Schubladen 1/2 + Set: 3 Schubladen 1/3
Nettogewicht	153 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Spannung	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatur	- 2° C/ + 8° C
Kältemittel (Gas)	R290
Leistungsverbrauch	350 W
Isolierungsstärke	60 mm
Anzahl der Türen	2
Anzahl der Schubladen	5
Fassungsvermögen	553 Liter
Energieeffizienzklasse	C

Standardausstattung	1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm), 1 paar Führungsschienen
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Umluftkühlung
Innere Struktur	Edelstahl
Abtauung	digitales Thermostat
Dichtung	magnetisch, leicht entfernbar
Ausführung Tür	Volltür
Tür	Türanschlag nicht wechselbar
Schubladenblock	mit Schubladen
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Aufkantung	ohne Aufkantung
Kühltisch Typ	Speziell für Tragroste GN1 / 1
Motor	integriert
Baumaterial	Edelstahl

Schubladeneinrichtung	3 Schubladen 1/3 + 2 Schubladen 1/2
Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Lage des Motors	a sinistra
Normative	CE
Arbeitsplatte	Ja

Beschreibung

Kühltisch, 5 Schubladen, 2 Türen, T 700 mm, - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

Kühltisch, 2 Türen, 3 1/3 Schubladen + 2 1/2 Schubladen, T 700 mm, Temperatur - 2° C/ + 8° C, Motor auf der linken Seite

Der Kühltisch (einschließlich der Rückwand) besteht aus Edelstahl. Er besitzt höhenverstellbare Edelstahlfüße. Die Ecken im Innenraum sind abgerundet, was eine gründliche Reinigung wesentlich erleichtert.

Er hat eine Umluftkühlung, das heißt, das die Kälte mithilfe eines externen, korrosionsgeschützten Lamellenverdampfers erzeugt wird. Der Tisch verfügt außerdem über eine Kaltluftrückführung. Die Kälte wird in eine Hohlraumdecke die mit speziellen Schlitzen versehen ist geleitet was eine gleichmäßge Verteilung der kühlen Luft ermöglicht.

Temperaturbereich: -2°C/+8°C, positiv

Die Temperatur und die Abtaufunktion kann mithilfe eines digitalen Thermostats kontrolliert und reguliert werden.

Das Kondenswasser wird mithilfe einer Rahmenheizung beseitigt. Die Wasserverdampfung erfolgt automatisch.

Standardausstattung: - 1 Gitter GN1/1 (530 x 325 mm) pro Tür- 1 paar Führungsschienen pro Tür

Technische Daten - Fußhöhe (ohne Aufkantung)Verstellbare Fußhöhe: min. 860 - max. 880 mm (regulierbar: 20 mm)

FOTO REIN INDIKATIV